



**Caratteristiche tecniche:**

- Frontale e contropiastra in acciaio nichelato
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile piatto ad invito, nichelato
- Catenaccio in acciaio nichelato
- Rullo regolabile dai 2 ai 13 mm.


**Mano:**

0 = ambidestra

**Dotazione:**

- Contropiastra
- Copritoppa interno art.1.06143.00.0 ed esterno art. 1.06082.00.0
- 3 chiavi
- Viti fissaggio


Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
									Tipo	Dim.	Mano	Fin. Spec.



- Catenaccio e scrocco
- **IN DOTAZIONE:**  
Contropiastra art. 1.06279.00.0




2	85	22	40	0,950	1	1 57210 40 0
2	85	22	45	0,900	1	1 57210 45 0
2	85	22	50	1,000	1	1 57210 50 0
2	85	22	60	1,070	1	1 57210 60 0




- Catenaccio e scrocco
- **IN DOTAZIONE:**  
Contropiastra art. 1.06278.00.0



2	85	22	40	0,935	1	1 57211 40 0
2	85	22	45	0,980	1	1 57211 45 0
2	85	22	50	1,020	1	1 57211 50 0
2	85	22	60	1,070	1	1 57211 60 0




2	85	22	40	0,890	1	1 57211 41 0
2	85	22	45	0,890	1	1 57211 46 0
2	85	22	50	1,030	1	1 57211 51 0
2	85	22	60	1,075	1	1 57211 61 0



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- **IN DOTAZIONE:**  
Contropiastra art. 1.06272.00.0  
Due piastrini guida prolunghe art.1.06085.00.0  
Contropiastra superiore art. 1.06084.00.0
- **A RICHIESTA:**  
Prolunghe di chiusura art. 1.06415.00.0  
Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0



2	85	25	45	1,340	1	1 57215 45 0
2	85	25	50	1,360	10	1 57215 50 0
2	85	25	60	1,420	1	1 57215 60 0



2	85	25	45	1,340	1	1 57215 46 0
2	85	25	50	1,365	1	1 57215 51 0
2	85	25	60	1,430	1	1 57215 61 0