



Caratteristiche tecniche:

- Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato (serie 59607)
- Componenti interni in acciaio zincato, adatti per porte tagliafuoco

Dotazione:

- Viti di fissaggio
- Attestati di certificazione ICIM e CE
- Istruzioni di installazione e manutenzione

A richiesta:

- Placche interne ed esterne
- Mcrointerruttore
- **Versione tagliafuoco (spec. FR)**

Finiture:

- STANDARD.
Verniciato nero
- A RICHIESTA:
Versione 59607
Verniciato bianco (fin. 45)
Verniciato grigio (fin. 97)
Trattamento PVD inox satinato (fin. C2)
Verniciato grigio tipo inox (fin. B9)

Versione 59617.00/12


- Verniciato bianco (fin. 45)
- Verniciato grigio (fin. 97)

Normative:

- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata da ICIM
- Marcatura CE secondo il regolamento per prodotti da costruzione 305/2011

Mano:
0 = ambidestra

Barra da richiedere a parte



FAST Push

Tipologia	Descrizione	Quadro maniglia	Interasse	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
						Tipologia	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
<ul style="list-style-type: none"> • Da abbinare a serrature antipanico • Trattamento PVD inox satinato 		8/9	1,900	1	1	59607	10	0	
		8/9	1,650	1	1	59607	10	0	C2
<ul style="list-style-type: none"> • Carter in nylon nero • Abbinabile a serrature antipanico 		8/9	72	1,350	1	1	59617	00	0
		8/9	92	1,350	1	1	59617	12	0

N.B. In caso di porta a 2 ante dove sia necessaria l'installazione di un maniglione da applicare, utilizzare serie 59016+07063.61 CAR.FR.