

AP3 S



Caratteristiche tecniche:

- BKP resistente al Bumping, sistema brevettato
- Sistema brevettato Cisa: chiave con elemento mobile
- Security Card: duplicazione autorizzata presso Cisa o Cisa Solution Partner
- Corpo in ottone con pacco lamellare su tutta la lunghezza del cilindro
- Cilindretti in ottone
- Perni in acciaio carbonitrurato
- Controperni in acciaio cilindrici e a fungo con speciale sagoma antipicking
- Molle in bronzo fosforoso e acciaio
- Comma in acciaio sinterizzato autolubrificante DIN

- Chiavi:
 - piatte reversibili
 - in alpacca con elemento mobile
 - collo lungo, compatibili con borchie di protezione
 - numerazione a codice sulla testa

Dotazione:

- 3 chiavi
- Security Card
- Vite di fissaggio
- Istruzioni uso e manutenzione

A richiesta:

- Cilindri con chiavi ALI (car. CL)

Finiture:

- STANDARD:
 - ottone sabbiato nichelato (fin. 12)
- A RICHIESTA:
 - ottone lucido (fin. 66)

Normative:


- Conforme alla norma EN 1303:05
- Attack Resistance: grado 2
- Key Related Security: grado 6
- Durability: grado 6


Certificati:

- ICIM EN 1303:05 16010C62 - Europa
- SKG**
- Gost - Russia

Brevetti:

- Chiave: PCT/EP99/07611
- Sigillo: Europa EP1583878
- Russia RU2361989
- BKP: PCT/WO2007/074163A1
- ALI protetta da marchio di forma B02004C0000802

Tipologia	Descrizione	Dim. comm.	Chiave articolo			Kg	Pezzi	ARTICOLO				
			L	A	B			Unitario	Dim.	Mono	Fin.	Pers. Spec.
	• Doppio cilindro	30 / 30	59,0	29,5	29,5	12	1	00770 00 0	0,272	1	1	OH350 07 0 12
		30 / 35	64,0	29,5	34,5	12	1	00770 00 0	0,260	1	1	OH350 26 0 12
		30 / 37	66,0	29,5	36,5	12	1	00770 00 0	0,250	1	1	OH350 76 0 12
		33 / 33	65,0	32,5	32,5	12	1	00770 00 0	0,260	1	1	OH350 10 0 12
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	12	1	00770 00 0	0,275	1	1	OH350 12 0 12
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	12	1	00770 00 0	0,270	1	1	OH350 13 0 12
		30 / 45	74,0	29,5	44,5	12	1	00770 00 0	0,290	1	1	OH350 27 0 12
		35 / 40	74,0	34,5	39,5	12	1	00770 00 0	0,285	1	1	OH350 28 0 12
		30 / 50	79,0	29,5	49,5	12	1	00770 00 0	0,305	1	1	OH350 17 0 12
		35 / 45	79,0	34,5	44,5	12	1	00770 00 0	0,300	1	1	OH350 19 0 12
		40 / 40	79,0	39,5	39,5	12	1	00770 00 0	0,330	1	1	OH350 18 0 12
		30 / 55	84,0	29,5	54,5	12	1	00770 00 0	0,350	1	1	OH350 33 0 12
		35 / 50	84,0	34,5	49,5	12	1	00770 00 0	0,350	1	1	OH350 31 0 12
		40 / 45	84,0	39,5	44,5	12	1	00770 00 0	0,315	1	1	OH350 30 0 12
		30 / 60	89,0	29,5	59,5	12	1	00770 00 0	0,335	1	1	OH350 20 0 12
		35 / 55	89,0	34,5	54,5	12	1	00770 00 0	0,330	1	1	OH350 32 0 12
		40 / 50	89,0	39,5	49,5	12	1	00770 00 0	0,330	1	1	OH350 21 0 12
		45 / 45	89,0	44,5	44,5	12	1	00770 00 0	0,330	1	1	OH350 29 0 12
		40 / 55	94,0	39,5	54,5	12	1	00770 00 0	0,345	1	1	OH350 42 0 12
		45 / 50	94,0	44,5	49,5	12	1	00770 00 0	0,370	1	1	OH350 39 0 12
		30 / 70	99,0	29,5	69,5	12	1	00770 00 0	0,380	1	1	OH350 24 0 12
		35 / 65	99,0	34,5	64,5	12	1	00770 00 0	0,365	1	1	OH350 22 0 12
		40 / 60	99,0	39,5	59,5	12	1	00770 00 0	0,365	1	1	OH350 25 0 12
		45 / 55	99,0	44,5	54,5	12	1	00770 00 0	0,365	1	1	OH350 43 0 12
		50 / 50	99,0	49,5	49,5	12	1	00770 00 0	0,380	1	1	OH350 23 0 12
		30 / 80	109,0	29,5	79,5	12	1	00770 00 0	0,395	1	1	OH350 37 0 12
		40 / 70	109,0	39,5	69,5	12	1	00770 00 0	0,390	1	1	OH350 35 0 12
		50 / 60	109,0	49,5	59,5	12	1	00770 00 0	0,390	1	1	OH350 36 0 12
		55 / 55	109,0	54,5	54,5	12	1	00770 00 0	0,390	1	1	OH350 70 0 12
		40 / 80	119,0	39,5	79,5	12	1	00770 00 0	0,420	1	1	OH350 60 0 12

Tipologia	Descrizione	Dim. comm.			Chiave articolo			ARTICOLO					
		L	A	B		Perni	Unitario	Pezzi	Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo, con gambo accorciabile • Da abbinare a borchia interna art. 1.06458.20 • A RICHIESTA: Pomoli serie 06353, 06355, 06356, 06357	30 / 30	59,0	29,5	29,5	12	1 00770 00 0	0,265	1	1	0H3S7	07	0 12
		35 / 30	64,0	34,5	29,5	12	1 00770 00 0	0,275	1	1	0H3S7	81	0 12
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	12	1 00770 00 0	0,288	1	1	0H3S7	12	0 12
		45 / 30	74,0	44,5	29,5	12	1 00770 00 0	0,295	1	1	0H3S7	91	0 12
		50 / 30	79,0	49,5	29,5	12	1 00770 00 0	0,310	1	1	0H3S7	90	0 12
		60 / 30	89,0	59,5	29,5	12	1 00770 00 0	0,310	1	1	0H3S7	87	0 12
		70 / 30	99,0	69,5	29,5	12	1 00770 00 0	0,370	1	1	0H3S7	88	0 12