

Caratteristiche tecniche:

- Tensione di esercizio 12-24V ca e 12-24V cc CE.
- Corpo e battiscrocco in lega inossidabile ZAL.
- Frontali intercambiabili in acciaio o in acciaio Inox

Dotazione:

- Viti per il fissaggio dei frontali
- Spessori sottofrontale (per serie 05020, 05021, 05005.00.0.20)

Mano:
0 = Ambidestra


1 = destra interna

sinistra esterna





2 = sinistra interna

destra esterna

Tipologia	Descrizione	Frontale	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.



<ul style="list-style-type: none"> • Corpo incontro elettrico • Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 0,7A • Antiripetitore • Fermo a giorno 	0,185	12	1	15100 00 0				
<ul style="list-style-type: none"> • Corpo incontro elettrico • Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 0,7A • Antiripetitore 	0,185	12	1	15101 00 0				
<ul style="list-style-type: none"> • Corpo incontro elettrico • Tensione 12V ca/cc CE - Corrente assorbita 0,7A • Fermo a giorno 	0,185	12	1	15102 00 0				
<ul style="list-style-type: none"> • Corpo incontro elettrico • Tensione 12V ca/cc CE - Corrente assorbita 0,7A 	0,185	12	1	15110 00 0				
<ul style="list-style-type: none"> • Corpo incontro elettrico • Tensione 24V ca CE - Corrente assorbita 0,4A • Antiripetitore • Fermo a giorno 	0,185	12	1	15120 00 0				
<ul style="list-style-type: none"> • Corpo incontro elettrico • Tensione 24V ca CE - Corrente assorbita 0,4A • Antiripetitore 	0,185	12	1	15121 00 0				
<ul style="list-style-type: none"> • Corpo incontro elettrico • Tensione 24V ca/cc CE - Corrente assorbita 0,4A • Fermo a giorno 	0,185	12	1	15122 00 0				
<ul style="list-style-type: none"> • Corpo incontro elettrico • Tensione 24V ca/cc CE - Corrente assorbita 0,4A 	0,185	12	1	15130 00 0				
<ul style="list-style-type: none"> • Corpo incontro elettrico • Bobine sottotensione: l'apertura avviene solo in caso di interruzione della corrente • Tensione 12V cc CE - Corrente assorbita 0,20A 	0,185	12	1	15140 00 0				
<ul style="list-style-type: none"> • Corpo incontro elettrico • Bobine sottotensione: l'apertura avviene solo in caso di interruzione della corrente • Tensione 24V cc CE - Corrente assorbita 0,12A 	0,185	12	1	15150 00 0				

Tipologia	Descrizione	Frontale	Unitario	Kg	Pezzi	ARTICOLO					
						Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> • Corpo incontro elettrico • Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 0,7A • Antiripetitore interno • Fermo a giorno 		0,185		12	1	15160	00	0		
	<ul style="list-style-type: none"> • Corpo incontro elettrico • Tensione 12V cc CE • Corrente assorbita 0,25A 		0,185		12	1	15170	00	0		
	<ul style="list-style-type: none"> • Corpo incontro elettrico senza bobina • Fermo a giorno 		0,170		12	1	15180	00	0		
	 <ul style="list-style-type: none"> • Corpo incontro elettrico • 1 microinterruttore • Tensione 10/24V ca/cc CE • Corrente assorbita 0,24A a 10V cc 		0,280		12	1	15200	00	0		
	 <ul style="list-style-type: none"> • Frontale piatto a bordi quadri in acciaio inox satinato • Abbinabile a serrature solo scrocco • DOTAZIONE spessori in nylon art. 1.06141.84.0 (2 coppie da 3mm) 	25	0,070		6	1	05005	00	0	20	
	 <ul style="list-style-type: none"> • Frontale piatto a bordi quadri in acciaio inox satinato. • Abbinabile a serrature con scrocco serie 44600, 46000, 49000, 57300 • DOTAZIONE spessori in nylon art. 1.06141.84.0 (2 coppie da 3mm) 	25	0,084		6	1	05020	00	0		
	 <ul style="list-style-type: none"> • Frontale piatto a bordi quadri in acciaio inox satinato. • Abbinabile a serrature con scrocco serie 44600, 46000, 49000, 57300 • DOTAZIONE spessori in nylon art. 1.06141.85.0 (2 coppie da 3mm) 	34	0,085		6	1	05021	00	1		
		34	0,085		6	1	05021	00	2		