



EN 1303:15	KEY RELATED SECURITY	1	2	3	4	5	6
	ATTACK RESISTANCE	0	A	B	C	D	
	DURABILITY	1	2	3	4	5	6

RS3 S



Caratteristiche tecniche:

- CILINDRO:**
- Sistema di cifratura: 13 perni attivi disposti radialmente su tre file, fino a 19 perni su 5 file resistente al bumping.
 - Security card: duplicazione protetta
 - Perna in acciaio temperato.
 - Controperni in acciaio temperato.
 - Molle in acciaio inox.
 - Corpo in ottone con anima bi-materiale **SIGILLO**
 - Cilindretto in ottone.
 - Camma frizionata per funzione di emergenza DIN.
- CHIAVE:**
- Reversibile
 - Brevetata duplicazione controllata
 - Con elemento mobile incorporato.

- Materiale: alpacca.
- Numerazione a codice sulla testa.
- Lunghezza collo: 16 mm (compatibile con borchie di protezione).

Dotazione:

- 3 chiavi.
- Security Card.
- Istruzioni d'uso e manutenzione.
- Vite di fissaggio.

Finiture:

- Standard: ottone sabbiato nichelato (fin. 12).
- A richiesta: ottone lucido (fin. 66).

Normative:

- Conforme alla Norma Europea EN 1303: 2015.

- Attack resistance : D
- Key Related Security : 6
- Durability : 6
- Per porte blindate classificate da 4 a 6 secondo il progetto di norma EN 1627


Certificati:

- ICIM EN 1303:15 16010C6D - Europa
- SKG**
- Gost - Russia

Brevetti:

- Chiave: EP1728944
- Sigillo: Europa EP1583878 Russia RU2361989
- ALL protetta da marchio di forma B02004C0000802


Tipologia	Descrizione	Dim. comm.	L	A	B	Perni	Chiave articolo	Kg	Pezzi	ARTICOLO				
										Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.



• Doppio cilindro SIGILLO frizionato


30 / 30	60,0	30,0	30,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,260	1	1	0L3S1	07 0	12	CL
30 / 35	65,0	30,0	35,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,270	1	1	0L3S1	26 0	12	CL
35 / 35	70,0	35,0	35,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,279	1	1	0L3S1	13 0	12	CL
40 / 30	70,0	40,0	30,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,279	1	1	0L3S1	12 0	12	CL
35 / 40	75,0	35,0	40,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,300	1	1	0L3S1	28 0	12	CL
30 / 45	75,0	30,0	45,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,300	1	1	0L3S1	27 0	12	CL
35 / 45	80,0	35,0	45,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,315	1	1	0L3S1	19 0	12	CL
40 / 40	80,0	40,0	40,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,315	1	1	0L3S1	18 0	12	CL
30 / 50	80,0	30,0	50,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,315	1	1	0L3S1	17 0	12	CL
35 / 50	85,0	35,0	50,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,330	1	1	0L3S1	31 0	12	CL
40 / 45	85,0	40,0	45,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,330	1	1	0L3S1	30 0	12	CL
30 / 55	85,0	30,0	55,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,330	1	1	0L3S1	33 0	12	CL
35 / 55	90,0	35,0	55,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,330	1	1	0L3S1	32 0	12	CL
40 / 50	90,0	40,0	50,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,330	1	1	0L3S1	21 0	12	CL
45 / 45	90,0	45,0	45,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,330	1	1	0L3S1	29 0	12	CL
30 / 60	90,0	30,0	60,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,330	1	1	0L3S1	20 0	12	CL
40 / 55	95,0	40,0	55,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,350	1	1	0L3S1	42 0	12	CL
35 / 60	95,0	35,0	60,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,350	1	1	0L3S1	38 0	12	CL
45 / 50	95,0	45,0	50,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,350	1	1	0L3S1	39 0	12	CL
35 / 65	100,0	35,0	65,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,370	1	1	0L3S1	22 0	12	CL
40 / 60	100,0	40,0	60,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,370	1	1	0L3S1	25 0	12	CL
45 / 55	100,0	45,0	55,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,370	1	1	0L3S1	43 0	12	CL
50 / 50	100,0	50,0	50,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,370	1	1	0L3S1	23 0	12	CL
30 / 70	100,0	30,0	70,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,370	1	1	0L3S1	24 0	12	CL
40 / 70	110,0	40,0	70,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,400	1	1	0L3S1	35 0	12	CL
50 / 60	110,0	50,0	60,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,400	1	1	0L3S1	36 0	12	CL
55 / 55	110,0	55,0	55,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,400	1	1	0L3S1	70 0	12	CL
30 / 80	120,0	30,0	80,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,400	1	1	0L3S1	37 0	12	CL
40 / 80	120,0	40,0	80,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,420	1	1	0L3S1	60 0	12	CL
50 / 80	130,0	50,0	80,0	15	1	00800	00 0 00CL	0,440	1	1	0L3S1	55 0	12	CL

Tipologia	Descrizione	Dim. comm.	Chiave articolo		Kg	Pezzi	ARTICOLO			
			L	A			B	Pezzi	Unitario	Dim. Min.




- Mezzo cilindro con camma regolabile in 8 posizioni

30 / 10	40,0	30,0	10,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,200	1	1	0L314	02	0	12	CL
35 / 10	45,0	35,0	10,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,210	1	1	0L314	07	0	12	CL
40 / 10	50,0	40,0	10,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,220	1	1	0L314	03	0	12	CL
45 / 10	55,0	45,0	10,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,230	1	1	0L314	08	0	12	CL
50 / 10	60,0	50,0	10,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,240	1	1	0L314	04	0	12	CL
60 / 10	70,0	60,0	10,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,260	1	1	0L314	05	0	12	CL
65 / 10	75,0	65,0	10,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,270	1	1	0L314	21	0	12	CL
70 / 10	80,0	70,0	10,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,280	1	1	0L314	06	0	12	CL
80 / 10	90,0	80,0	10,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,300	1	1	0L314	20	0	12	CL
95 / 10	105,0	95,0	10,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,330	1	1	0L314	13	0	12	CL



- Doppio cilindro SIGILLO predisposto per montaggio pomolo
- A RICHIESTA: Pomoli serie 06353, 06355, 06356, 06357

30 / 30	60,0	30,0	30,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,270	1	1	0L352	07	0	12	CL
30 / 35	65,0	30,0	35,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,280	1	1	0L352	26	0	12	CL
35 / 30	65,0	35,0	30,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,280	1	1	0L352	81	0	12	CL
40 / 30	70,0	40,0	30,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,292	1	1	0L352	12	0	12	CL
35 / 35	70,0	35,0	35,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,292	1	1	0L352	13	0	12	CL
40 / 35	75,0	40,0	35,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,302	1	1	0L352	83	0	12	CL
30 / 45	75,0	30,0	45,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,302	1	1	0L352	27	0	12	CL
35 / 40	75,0	35,0	40,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,302	1	1	0L352	28	0	12	CL
30 / 50	80,0	30,0	50,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,312	1	1	0L352	17	0	12	CL
35 / 45	80,0	35,0	45,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,312	1	1	0L352	19	0	12	CL
40 / 40	80,0	40,0	40,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,312	1	1	0L352	18	0	12	CL
45 / 35	80,0	45,0	35,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,312	1	1	0L352	85	0	12	CL
40 / 45	85,0	40,0	45,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,322	1	1	0L352	30	0	12	CL
50 / 35	85,0	50,0	35,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,322	1	1	0L352	94	0	12	CL
45 / 40	85,0	45,0	40,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,322	1	1	0L352	84	0	12	CL
30 / 60	90,0	30,0	60,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,332	1	1	0L352	20	0	12	CL
40 / 50	90,0	40,0	50,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,332	1	1	0L352	21	0	12	CL
45 / 45	90,0	45,0	45,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,332	1	1	0L352	29	0	12	CL
40 / 55	95,0	40,0	55,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,342	1	1	0L352	42	0	12	CL
55 / 40	95,0	55,0	40,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,342	1	1	0L352	98	0	12	CL
50 / 50	100,0	50,0	50,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,352	1	1	0L352	23	0	12	CL
45 / 55	100,0	45,0	55,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,352	1	1	0L352	43	0	12	CL
55 / 45	100,0	55,0	45,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,352	1	1	0L352	99	0	12	CL
55 / 50	105,0	55,0	50,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,362	1	1	0L352	64	0	12	CL
60 / 50	110,0	60,0	50,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,372	1	1	0L352	89	0	12	CL
55 / 60	115,0	55,0	60,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,382	1	1	0L352	71	0	12	CL
60 / 60	120,0	60,0	60,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,392	1	1	0L352	40	0	12	CL
65 / 55	120,0	65,0	55,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,392	1	1	0L352	86	0	12	CL



- Doppio cilindro SIGILLO predisposto per montaggio pomolo
- Gambo rasabile
- Da abbinare a borchia interna art. 1.06458.20.0
- A RICHIESTA: Pomoli serie 06353, 06355, 06356, 06357

30 / 30	60,0	30,0	30,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,306	1	1	0L357	07	0	12	CL
35 / 30	65,0	35,0	30,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,320	1	1	0L357	81	0	12	CL
40 / 30	70,0	40,0	30,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,340	1	1	0L357	12	0	12	CL
45 / 30	75,0	45,0	30,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,305	1	1	0L357	91	0	12	CL
50 / 30	80,0	50,0	30,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,370	1	1	0L357	90	0	12	CL
60 / 30	90,0	60,0	30,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,400	1	1	0L357	87	0	12	CL
70 / 30	100,0	70,0	30,0	15	1 00800 00 0 00CL	0,420	1	1	0L357	88	0	12	CL