



**Caratteristiche tecniche:**

- Sistema brevettato Cisa
- Sistema di cifratura a 10 perni (6 attivi, 4 passivi)
- Security Card: duplicazione chiave protetta
- Corpo in ottone
- Cilindretti in ottone
- Perni in acciaio cementato
- Controperni in acciaio temprato a sagoma variabile
- Doppio perno laterale in acciaio, di controllo
- Molle in bronzo fosforoso e acciaio
- Chiave brevettata:
  - piatta, reversibile
  - in ottone, nichelata
  - testa in materiale plastico
  - collo lungo, compatibile con borchie di protezione

**Dotazione:**

- 3 chiavi
- Security Card
- Borchie di fissaggio
- Vite di fissaggio
- Istruzioni uso e manutenzione

**Finiture:**

- STANDARD:
  - ottone nichelato (fin. 12)

**Certificati:**

- Gost - Russia

**Brevetti:**

- Chiave: EP 1 867 810 B1

# Astral Tekno

Tipologia	Descrizione	Spess. porta Perni	Chiave articolo	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO					
						Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindretto per lucchetti acciaio</li> <li>• 2 chiavi</li> <li>• Corpo in ottone decapato</li> <li>• Completo di piastrino art. 1.07573.08.0</li> </ul>	10	1 00690 00 0 00CL	0,106	1	1	0M610	00	0	00	CL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro per comando esterno art. 1.07078.28.0</li> </ul>	10	1 00690 00 0 00CL	0,117	1	1	0M610	10	0	12	CL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro per comando esterno art. 1.07078.29.0</li> </ul>	10	1 00690 00 0 00CL	0,117	1	1	0M610	11	0	12	CL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro per serrature premi/apri Meroni</li> </ul>	10	1 00690 00 0 00CL	0,117	1	1	0M610	12	0	12	CL
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrazione chiave in posizione (0)</li> <li>• Catenaccio art. 1.06414.20.0 o 1.06414.30.0 da ordinare a parte</li> </ul>	17	10 1 00690 00 0 00CL	0,150	1	1	0M410	00	0	12	CL
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microinterruttore (7 A, 250 V) con terminali a saldare</li> <li>• Ritorno automatico in posizione estrazione chiave (0)</li> </ul>	17	10 1 00690 00 0 00CL	0,150	1	1	0M415	01	0	12	CL
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microinterruttore (7 A, 250 V) con terminali a saldare</li> <li>• Ritorno automatico in posizione estrazione chiave (0)</li> </ul>	17	10 1 00690 00 0 00CL	0,150	1	1	0M415	03	0	12	CL