



Caratteristiche tecniche:

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale rasabile in alto e in basso in acciaio inox
- Scrocco e pistone antiscasso regolabili nichelati
- Catenaccio nichelato
- Quadro maniglia 8 mm
- Fori DIN per montaggio placche maniglia

A richiesta:

- Cilindro a profilo europeo
- Contropiastre regolabili in metallo
- Borchia di protezione cilindro art. 1.06460-05-0
- Per uscita antipanico (UNI EN 1125) maniglione antipanico serie 59607 + barra serie 07007 o 59711-00/01

- Per uscite d'emergenza (UNI EN 179) Maniglia art. 1.07070.66.0.B1
- Controserratura serie 43295 per 2 ante
- Elettromaniglia art. 1.07074-71-0 (solo funzione A)
- Borchia art. 1.06473-20/30-0-B1
- Quadro maniglia 8 mm art. 1.07206-00-0 (L=100 mm)
- Incontri elettrici serie 15100, 15200


Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte



SikurExit

Tipologia	Descrizione	Quadro maniglia	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
										Tipo	Dim.	Mano	Fin.



- PER PORTE AD 1 E 2 ANTE
- Frontale rasabile "piatto" in acciaio INOX 24x3 mm con altezza 2.300 mm
 - rasabilità superiore 350 mm
 - rasabilità inferiore 150 mm
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm con sistema antiscasso
- 3 catenacci laterali
- Fermo a giorno nella versione 43725
- Coppia borchie in nylon art. 1.06012-01-0
- Viti di fissaggio serratura, borchie e cilindro
- Perno per chiudere foro catenaccio per 1 anta
- Foglio istruzioni
- 3 certificati

• FUNZIONE TIPO A

- Interno: Maniglione antipanico per aprire
Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno: Chiave per azionare scrocco e catenaccio

• FUNZIONE TIPO D


- Interno: Maniglione antipanico per aprire
Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
 - Chiave per chiudere con catenaccio
 - La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco

• FUNZIONE TIPO B

- Interno: Maniglione antipanico per aprire
Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco
- Esterno: Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco

8	3	2	92	24	30	3,440	1	1	43725	30	0
8	3	2	92	24	35	3,440	1	1	43725	35	0
8	3	2	92	24	40	3,440	1	1	43725	40	0
8	3	2	92	24	45	3,440	1	1	43725	45	0

8	3	2	92	24	30	3,440	1	1	43735	30	0
8	3	2	92	24	35	3,440	1	1	43735	35	0
8	3	2	92	24	40	3,440	1	1	43735	40	0
8	3	2	92	24	45	3,440	1	1	43735	45	0

Tipologia	Descrizione	Quadro maniglia	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
										Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
 <ul style="list-style-type: none"> • CONTROSERRATURA PER ANTA SECONDARIA DA ABBINARE A SERRATURE MULTIPUNTO ANTIPANICO • Nell'anta principale va installata una serratura serie 43725/43735/43835/43225/43235/43236 • Frontale in acciaio con rivestimento in zinco alto resistenziale 24x3 • Aggancio aste regolabile di 20 mm in senso orizzontale • Spintore catenaccio regolabile di 5,5 mm • Ripristino della chiusura delle aste automatico o manuale • Spessori in nylon n. 1 da 5 mm per profilo tipo R e n.2 da 3 mm per profili tipo PORTA • Bocchetta a pavimento taffonata art. 1.06142.85.0 • Viti di fissaggio contro serratura • Foglio istruzioni • FUNZIONI • Interno: <ul style="list-style-type: none"> - Con maniglione antipanico • Esterno: <ul style="list-style-type: none"> - Senza funzionamento • A RICHIESTA: <ul style="list-style-type: none"> - Aste interne filettate 1.07088-03-0 • Maniglioni Fast Push serie 59607 + barra serie 07007 o Fast Touch art. 1.59711.00/01-0 • Dispositivo automatico per il ripristino della chiusura delle aste art. 1.07089.52-0 completo di spessori art. 1.06141-81-0 (1 da 2 mm e 1 da 2.5 mm) e della bocchetta superiore in nylon art. 1.06141-80-0 • Quadro maniglia 8 mm art. 1.7206.00.0 (L=100 mm) • Kit spessori supplementari per contro serratura art. 1.06141-88-0 	8	2	92	24	30	0,875	1	1	43295 30 0				
	8	2	92	24	40	0,940	1	1	43295 40 0				
	8	2	92	24	60	1,100	1	1	43295 60 0				
	8	2	92	24	75	1,100	1	1	43295 75 0				