



**Caratteristiche tecniche:**

- SERRATURA DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE DEL CILINDRO
- Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile zincato alta resistenza
- Catenacci in acciaio zincato alta resistenza
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in due standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione.
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A


**Mano:**  
0 = ambidestra

**Cilindro da ordinare a parte**




# CISA Revolution PRO

Tipologia	Descrizione	CATENACCI							Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
		Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata			Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari

4	3,5	28	2	85	64	2,660	1	1	15515 28 B
3	3,5	38	2	85	64	2,520	1	1	15515 38 B
4	3,5	28	2	85	64	2,430	1	1	15515 48 B
3	3,5	38	2	85	64	2,220	1	1	15515 58 B




- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari

5	3,5	28	2	85	64	2,370	1	1	56505 28 B
4	3,5	38	2	85	64	2,370	1	1	56505 38 B
5	3,5	28	2	85	64	2,370	5	1	56505 48 B



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

4	3,5	25	2	85	64	2,650	1	1	56515 28 B
3	3,5	38	2	85	64	2,320	1	1	56515 38 B
4	3,5	28	2	85	64	2,346	5	1	56515 48 B
3	3,5	38	2	85	64	2,300	5	1	56515 58 B



- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari

4	3,5	28	2	85	64	2,550	1	1	B6515 28 B
3	3,5	38	2	85	64	2,550	1	1	B6515 38 B
4	3,5	28	2	85	64	2,620	5	1	B6515 48 B
3	3,5	38	2	85	64	2,620	5	1	B6515 58 B