



**Caratteristiche tecniche:**

- Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile zincato alta resistenza
- Catenacci in acciaio zincato alta resistenza
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in due standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione.
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

**Mano:**  
0 = ambidestra


**Cilindro da ordinare a parte**



# Revolution




Tipologia	Descrizione	CATENACCI								ARTICOLO			
		Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	Tipo	Dim.	Mano




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari

4	3,5	25	2	85	64	2,520	1	1	15515 25 0
4	3,5	27	2	85	64	2,520	1	1	15515 27 0
4	3,5	28	2	85	64	2,660	1	1	15515 28 0
3	3,5	38	2	85	64	2,520	1	1	15515 38 0
4	3,5	27	2	85	64	2,220	5	1	15515 47 0
4	3,5	28	2	85	64	2,430	5	1	15515 48 0
3	3,5	38	2	85	64	2,220	5	1	15515 58 0



- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari

5	3,5	25	2	85	64	2,370	1	1	56505 25 0
5	3,5	27	2	85	64	2,370	1	1	56505 27 0
5	3,5	28	2	85	64	2,370	1	1	56505 28 0
4	3,5	32	2	85	64	2,370	1	1	56505 32 0
4	3,5	38	2	85	64	2,370	1	1	56505 38 0
5	3,5	28	2	85	64	2,235	5	1	56505 48 0
4	3,5	38	2	85	64	2,240	5	1	56505 58 0



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

4	3,5	25	2	85	64	2,320	1	1	56515 25 0
4	3,5	27	2	85	64	2,320	1	1	56515 27 0
4	3,5	28	2	85	64	2,650	1	1	56515 28 0
3	3,5	32	2	85	64	2,320	1	1	56515 32 0
3	3,5	38	2	85	64	2,320	1	1	56515 38 0
4	3,5	28	2	85	64	2,346	5	1	56515 48 0
3	3,5	38	2	85	64	2,300	5	1	56515 58 0
4	3,5	27	2	92	64	2,320	1	1	56615 27 0
4	3,5	28	2	92	64	2,320	1	1	56615 28 0
4	3,5	27	2	92	64	2,020	5	1	56615 47 0
4	3,5	28	2	92	64	2,370	5	1	56615 48 0
3	3,5	38	2	92	64	2,360	5	1	56615 58 0