



Caratteristiche tecniche:

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile zincato alta resistenza
- Catenacci in acciaio zincato alta resistenza
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Dotazione:

- Chiavi
- Canna guida chiave art. 1.06142.01.0
- Copritoppa interno art. 1.06143.00.0
- Copritoppa esterno art. 1.06082.00.0

Mano:


0 = ambidestra

Azionamento:

- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE:
la chiave aziona lo scrocco
- VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO:
la chiave aziona lo scrocco e le prime 2 mandate



Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI								ARTICOLO			
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	Tipo	Dim.	Mano



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

	4	3,5	28	4	85	64	2,430	1	1	57515 08 0
2 art. 1 00125 00 1										
	1									
1 art. 1 00120 00 1										

- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

	4	3,5	25	4	85	64	2,430	1	1	57515 25 0
3 Art. 1 00123 00 1	4	3,5	27	4	85	64	2,600	1	1	57515 27 0
	4	3,5	28	4	85	64	2,600	1	1	57515 28 0
	3	3,5	32	4	85	64	2,430	1	1	57515 32 0
	3	3,5	38	4	85	64	2,430	1	1	57515 38 0
	4	3,5	28	4	85	64	2,260	5	1	57515 48 0

- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

	4	3,5	28	4	85	64	2,450	5	1	57515 68 0
3 art. 1 00123 00 1										
	1									
1 art. 1 00120 00 1 di cantiere										