



Caratteristiche tecniche:

- Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato
- Scrocco in lega di alluminio, cromato

Dotazione:

- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Istruzioni di installazione e manutenzione

A richiesta:

- Comandi esterni
- Prolunghe di chiusura
- Fermo a giorno
- Versione tagliafuoco con scrocci in acciaio (spec. FR)

Finiture:

- STANDARD:
Verniciata nero
- A RICHIESTA (solo art. 1.59061.10.0):
Verniciato bianco (fin. 45)
Verniciato grigio (fin. 97)
Verniciato grigio tipo inox (fin. B9)
- Trattamento PVD inox satinato (fin. C2) art. 1.59061.10.0

Normative:


- Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione 305/2011 rilasciata da ICIM

Mano:
0 = ambidestra




FAST Push-pad

Tipologia	Descrizione	Kg	Pezzi	ARTICOLO			
				Unitario	Pezzi	Tipo	Dim. Mano



- Scrocco laterale autobloccante
- IN DOTAZIONE:
Bocchetta art. 1.07072.20.0
- A RICHIESTA:
Bocchetta art. 1.07072.21.0
comandi esterni art. 1.07078.35/36/38/68/69

0,900 1 1 59051 10 0




- VERSIONE Componibile
- Scrocco laterale autobloccante con possibilità di esclusione
- IN DOTAZIONE:
Bocchette art. 1.07072.20.0
- Possibilità di abbinamento a:
Coppia scrocci alto/basso art. 1.07063.61.0
Coppia scrocci laterali art. 1.07063.51.0
Coppia scrocci alto/laterali art. 1.07063.66.1/2
Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.71.0
- A RICHIESTA:
Bocchetta art. 1.07072.21.0
Comandi esterni art. 1.07078.36/38/68/69

1,020 1 1 59061 10 0

- Trattamento PVD inox satinato

0,860 1 1 59061 10 0 C2



- VERSIONE Componibile senza scrocco centrale
- Da abbinare a:
Coppia scrocci alto/basso art. 1.07063.61.0
Coppia scrocci laterali art. 1.07063.51.0
Coppia scrocci alto/laterali art. 1.07063.66.1/2
Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.71.0
- A RICHIESTA:
Bocchetta art. 1.07072.21.0
Comandi esterni art. 1.07078.36/38/68/69

0,860 1 1 59066 10 0