



**Caratteristiche tecniche:**

- Corpo maniglione e barra in alluminio verniciato
- Carter in lega di alluminio verniciato
- Maniglione accorciabile fino a 300 mm
- Componenti interni in acciaio zincato, adatti per porte tagliafuoco

**Dotazione:**

- Viti di fissaggio
- Attestati di certificazione ICIM e CE
- Istruzioni di installazione e manutenzione

**A richiesta:**

- Placche interne ed esterne
- Versione con microinterruttore (spec. LA)
- **Versione tagliafuoco (spec. FR)**

**Finiture:**

- STANDARD.
- Carter nero barra rossa
- A RICHIESTA (solo art. 1.59711-00/10-0):
- Carter nero barra nera (fin. 44)
- Carter bianco barra bianca (fin. 45)
- Carter grigio barra grigia (fin. 97)
- Trattamento PVD inox satinato (fin. C2)
- Carter e barra grigia tipo inox (fin. B9)




**Mano:**  
0 = ambidestra

**Normative:**

- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata da ICIM
- Marcatura CE secondo il regolamento per prodotti da costruzione 305/2011



# FAST Touch

| Tipologia   | Descrizione | Quadro maniglia | L     | Kg    | Unitario | Pezzi | ARTICOLO |      |      |      |             |
|---|-------------|-----------------|-------|-------|----------|-------|----------|------|------|------|-------------|
|   |             |                 |       |       |          |       | Tipo     | Dim. | Mano | Fin. | Pers. Spec. |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da abbinare a serrature antipanico serie Sikurexit, Heavy Duty serie 52810, 52830, 43100 (Spec. FR)</li> <li>• Trattamento PVD inox satinato</li> <li>• Da abbinare a serrature antipanico Exitlock e Sicur Panic</li> <li>• Trattamento PVD inox satinato</li> </ul>  |             | 8/9             | 1200  | 3,366 | 1        | 1     | 59711    | 00   | 0    |      |             |
|   |             | 8/9             | 840   | 2,592 | 1        | 1     | 59711    | 01   | 0    |      |             |
|   |             | 8/9             | 1200  | 3,366 | 1        | 1     | 59711    | 00   | 0    | C2   |             |
|   |             | 8/9             | 1200  | 3,360 | 1        | 1     | 59711    | 10   | 0    |      |             |
|   |             | 8/9             | 840   | 2,592 | 1        | 1     | 59711    | 11   | 0    |      |             |
|   |             | 8/9             | 1200  | 3,366 | 1        | 1     | 59711    | 10   | 0    | C2   |             |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• VERSIONE SENZA BARRA IN DOTAZIONE</li> <li>• Da abbinare a serrature antipanico serie Sikurexit, Heavy Duty e serie 52810, 52830, 43100 (Spec. FR)</li> <li>• Da abbinare a serrature antipanico Serie Exitlock e Sicur Panic</li> </ul>   |             | 8/9             | 1200  | 2,366 | 1        | 1     | 59711    | 00   | 0    | 00   | SB          |
|   |             | 8/9             | 1300  | 2,566 | 1        | 1     | 59711    | 06   | 0    | 00   | SB          |
|   |             | 8/9             | 1300  | 2,360 | 1        | 1     | 59711    | 10   | 0    | 00   | SB          |
|   |             | 8/9             | 1300  | 2,560 | 1        | 1     | 59711    | 16   | 0    | 00   | SB          |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barra da abbinare a maniglione art. 1.59711.00/10.0.00.SB da abbinare a maniglione art. 1.59711.06/16.0.00.SB</li> <li>• FINITURE STANDARD:<br/>Nero opaco (fin. 00)<br/>VARIANTI COLORE BARRA<br/>Anodizzato alluminio satinato (fin. 62)<br/>Anodizzato bronzo (fin. 64)<br/>Ottonata (fin. A1)<br/>Rossa (fin. 41)<br/>Verde (fin. 43)<br/>Bianca (fin. 45)<br/>Grigia (fin. 97)</li> </ul> |             |                 | 1,000 |       | 1        | 1     | 06196    | 43   | 0    |      |             |
|   |             |                 | 1,200 |       | 1        | 1     | 06196    | 45   | 0    |      |             |