



Caratteristiche tecniche:

- Scatola e coperchio in alluminio pressofuso verniciati e con trattamento di cataforesi (resistenza superiore alle 500 ore in nebbia salina)
- Regolatori in acciaio inox
- Viti di fissaggio zincate
- Molle in acciaio zincato
- Testato a 200.000 cicli di apertura e richiusura

Azionamento:

- Per applicazione su cancelli sino a 1200 mm per massimo 55 kg di peso
- Funzionamento totalmente meccanico senza presenza di fluidi (funzionamento indipendente dalla temperatura esterna).
- Forza di apertura / chiusura regolabile

- Regolazione velocità di chiusura
- Possibilità di arresto fra 90° e 100°
- Apertura massima anta 100°
- Funzione di apertura di cortesia
- Possibilità di invertire il funzionamento da "chiudicancello" in "apricancello"

Dotazione:

- Piastra di montaggio angolare regolabile zincata art. 1.07155.01.0.
- Viti di fissaggio
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Piastre per installazione su differenti tipologie di cancelli art. 1.07155.02.0, 1.07155.03.0.

Finiture:

- Nero micaceo
- Grigio argento

Normative:

- Sistema brevettato A000790 del 2013



Tipologia	Descrizione	Forza chiusura	Largh. porta max	Peso porta max	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
							Tip	Dim.	Mano	Fin. Pers. Spec.
	• Chiudicancello NERO	1200		1,500	1	1	1	C1310	01	0
	• Chiudicancello GRIGIO	1200		1,500	1	1	1	C1310	01	0 97
	• Cardine inferiore	1200		0,260	1	1	1	07155	04	0
	• Piastra angolare (normalmente in dotazione)	1200		0,540	1	1	1	07155	01	0
	• Piastra piana	1200		0,540	1	1	1	07155	02	0
	• Piastra per retrofit	1200		0,260	1	1	1	07155	03	0
	• Braccetto a compasso	1200		0,540	1	1	1	07155	05	0