


Caratteristiche tecniche:







- Corpo in ottone
- Cilindretto in ottone
- Perni in bronzo antiusura
- Controperni in ottone cilindrici e a fungo antigrimaldello
- Molle in bronzo fosforoso
- Chiavi in ottone, nichelate

Dotazione:

- 2 o 3 chiavi
- Borchie di fissaggio
- Viti di fissaggio

Finiture:

- Variabili a seconda delle tipologie di cilindro

Tipologia	Descrizione	Spess. porta Perni	Chiave articolo	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
						Tipo	Dim.	Mano	Pers. Spec.
	• Cilindro con chiave a spillo completo di adattatore mm.19 • Per serrature serie 16000, 46000 • Versione con chiave corta	6	1 00210 00 0	0,119	12	1	02400	10	0
	• Cilindro con chiave a spillo completo di adattatore mm.19 • Per serrature serie 16000, 46000 • Versione con chiave lunga	6	1 00211 00 0	0,132	12	1	02400	11	0
	• Cilindro per comando esterno art. 1.07077.28.0 • Ottone smerigliato	5	1 01310 00 1	0,120	6	1	02649	10	0
	• Cilindro per comando esterno art. 1.07078.29.0 • Ottone smerigliato	5	1 01310 00 1	0,118	6	1	02649	11	0
	• 3 chiavi • Ottone smerigliato IN ESAURIMENTO	4	1 01320 00 1	0,280	6	1	44010	02	0
	• 3 chiavi • Ottone smerigliato IN ESAURIMENTO	4	1 01320 00 1	0,280	6	1	44011	02	0
	• 2 chiavi • Ottone lucido IN ESAURIMENTO	4	1 01420 00 1	0,110	6	1	72010	00	0