



**Caratteristiche tecniche:**

- Spessore scatola 15,5 mm
- Scatola chiusa
- Scatola e coperchio in acciaio
- Frontale rasabile in alto e in basso
- 3 scrocci spessore 11 mm
- Catenacci con spessore 8 mm e sporgenza 20 mm
- Quadro maniglia 8 mm
- Fori DIN per montaggio placca maniglia

**Dotazione:**

- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- Viti di fissaggio cilindro e borchia
- Foglio istruzioni
- Tappi in nylon per copertura frontale

**A richiesta:**

- Contropiastre regolabili in metallo (vedi vademecum specifico)

**Finiture:**

- Scatole e coperchi con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio zincato con resistenza alla corrosione fino a 480 ore
- Scrocco, e catenacci zincati

**Normative:**

- Grado 3 Security secondo la norma europea pr EN15685:14.
- La serratura può essere certificata CE dagli istituti tedeschi (Rosenheim) perchè sempre chiusa in 3 punti senza dover azionare le mandate.











# 3 SCROCCI

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura					Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Dim.			Mano	Fin.	Pers.	Spec.	



• 3 SCROCCI	3	2	92	24	35	3,800	1	1	48816	35	0
• Frontale rasabile a "U" 24 x 6 mm. In acciaio ZINCATO con altezza 2300 mm. - rasabilità superiore 350 mm. - rasabilità inferiore 150 mm.	3	2	92	24	40	3,820	1	1	48816	40	0
• 3 catenacci laterali											
<b>• CONTROPIASTRE REGOLABILI IN METALLO ABBINABILI</b>											
• Serratura centrale (pz.1) + deviatori (pz.2)											
art.	Profilo										
1.06461.03.1/2	tipo ferro										
1.06461.04.1/2	tipo porta										
1.06461.27.1/2	tipo R (sormonto)										
1.06461.23.0	tipo camera europea										

Tipologia	Descrizione	Per serrature serie	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
					Typo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit contropiastra piane in acciaio zincato 24x3 mm DX per profilo tipo "Ferro"</li> <li>DOTAZIONE</li> <li>- Contropiastra per serratura centrale pz 1</li> <li>- Contropiastra per deviatori pz 2</li> </ul>	48816, 48916	0,310	6	1	06461	03	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit contropiastra piane in acciaio zincato 24x3 mm SX per profilo tipo "Ferro"</li> <li>DOTAZIONE</li> <li>- Contropiastra per serratura centrale pz 1</li> <li>- Contropiastra per deviatori pz 2</li> </ul>	48816, 48916	0,310	6	1	06461	03	2	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit contropiastra ad "U" zincato 24x6 mm DX profilo tipo "porta"</li> <li>DOTAZIONE:</li> <li>- Contropiastra per serratura centrale pz 1</li> <li>- Contropiastra per deviatori pz 2</li> </ul>	48816, 48916	0,310	6	1	06461	04	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit contropiastra ad "U" zincato 24x6 mm SX profilo tipo "porta"</li> <li>DOTAZIONE:</li> <li>- Contropiastra per serratura centrale pz 1</li> <li>- Contropiastra per deviatori pz 2</li> </ul>	48816, 48916	0,310	6	1	06461	04	2	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit contropiastra in acciaio inox reversibile per profilo tipo "camera europea"</li> <li>DOTAZIONE</li> <li>- Contropiastra per serratura centrale pz 1</li> <li>- Contropiastra per deviatori pz 2</li> </ul>	48816, 48916	0,310	6	1	06461	23	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit contropiastra in acciaio zincato DX per profilo tipo "R" "sormonto"</li> <li>DOTAZIONE:</li> <li>- Contropiastra per serratura centrale pz 1</li> <li>- Contropiastra per deviatori pz. 2</li> </ul>	48816, 48916	0,310	6	1	06461	27	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit contropiastra in acciaio zincato SX per profilo tipo "R" "sormonto"</li> <li>DOTAZIONE:</li> <li>- Contropiastra per serratura centrale pz 1</li> <li>- Contropiastra per deviatori pz. 2</li> </ul>	48816, 48916	0,310	6	1	06461	27	2	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sostituisce ART. 1.06461.23.0</li> <li>Kit contropiastra per profilo a "Camera Europea" con in dotazione:</li> <li>• Contropiastra per serratura centrale (pz 1)</li> <li>• Contropiastra per deviatori (pz 2)</li> <li>• Acciaio inox</li> <li>• Regolazione laterale 2,5 mm</li> <li>• Vaschetta in nylon</li> </ul>	48816, 48916	0,310	6	1	06461	43	0	