




**Caratteristiche tecniche:**

- Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica
- Arco in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica
- **Cilindro sostituibile e ricicfrabile**
- Piastrino di protezione cilindretto in acciaio carbonitrurato
- Piastrino di protezione cilindro in acciaio carbonitrurato con trattamento di nichelatura chimica
- Protezione contro gli urti in Desmopan (per serie 28050)
- Chiavi con profilo LIM

**Dotazione:**

- 2 chiavi

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					Kg	Pezzi	ARTICOLO				
		A	C	D	L	S			Unitario	Typo	Dim.	Mano	Fin.




• Chiave estraibile solo ad arco chiuso

55	25,0	11,0	25,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,565	6	1	28050	55	0
55	25,0	11,0	45,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,601	6	1	28050	56	0
55	26,0	11,0	65,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,610	6	1	28050	57	0
70	31,0	14,0	25,0	26,0	5	1 00401 00 1	0,880	6	1	28050	70	0
70	31,0	14,0	45,0	26,0	5	1 00401 00 1	0,927	6	1	28050	71	0
70	31,0	14,0	65,0	26,0	5	1 00401 00 1	0,954	6	1	28050	72	0



• Confezione in doppia cassetta trasparente

55	25,0	11,0	25,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,578	6	1	28055	55	0
55	25,0	11,0	45,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,608	6	1	28055	56	0
55	26,0	11,0	65,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,636	6	1	28055	57	0
70	31,0	14,0	25,0	26,0	5	1 00401 00 1	0,870	6	1	28055	70	0
70	31,0	14,0	45,0	26,0	5	1 00401 00 1	0,929	6	1	28055	71	0
70	31,0	14,0	65,0	26,0	5	1 00401 00 1	0,971	6	1	28055	72	0



66	20,0	10,0	11,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,685	6	1	28550	66	0
66	18,0	14,0	17,5	28,0	5	1 00401 00 1	0,837	6	1	28550	67	0
75	27,0	12,0	13,5	28,0	5	1 00401 00 1	0,852	6	1	28550	75	0
84	36,0	12,0	17,5	28,0	5	1 00401 00 1	0,970	6	1	28550	84	0
84	36,0	14,0	17,5	28,0	5	1 00401 00 1	0,983	6	1	28550	85	0



• Confezione in doppia cassetta trasparente

66	20,0	10,0	11,0	25,0	5	1 00401 00 1	0,745	6	1	28555	66	0
66	18,0	14,0	17,5	28,0	5	1 00401 00 1	0,855	6	1	28555	67	0
75	27,0	12,0	13,5	28,0	5	1 00401 00 1	0,905	6	1	28555	75	0
84	36,0	12,0	17,5	28,0	5	1 00401 00 1	1,018	6	1	28555	84	0
84	36,0	14,0	17,5	28,0	5	1 00401 00 1	1,009	6	1	28555	85	0