



**Caratteristiche tecniche:**

- Corsa rinvii 25 mm (versioni meccaniche)
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio INOX
- Quadro maniglia 8 mm dove previsto
- Scrocco e catenacci nichelati
- Scrocco o scroccopistone reversibile (dove previsto)
- Tensione 12 Vca CE (versione elettrica)
- Corrente assorbita 3,1A (versione elettrica)

**Dotazione:**

- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni

**A richiesta:**

- Borchia di protezione del cilindro art. 1.06460.00.0

**Certificazioni:**


- Questa serie di serrature è certificata secondo la norma Europea EN 12209:16
- Serie 46820, 46823, 46815, 46825  
| 3 | C | 9 | 0 | 0 | F | 3 | B |
- Serie 46870, 46873  
| 3 | C | 9 | 0 | 0 | F | - | B |
- grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 400 Kg. alla spinta dal basso)
- Adatta per porta certificata EN 1627:2011 fino alla classe di resistenza WK/RC 2

**Mano:**  
0 = ambidestr

**Cilindro da ordinare a parte**




| Tipologia | Descrizione | Mandate | Interasse | Frontale | Entrata | Unitario<br>Kg | Pezzi | ARTICOLO |      |      |      |
|-----------|-------------|---------|-----------|----------|---------|----------------|-------|----------|------|------|------|
|           |             |         |           |          |         |                |       | Tip      | Dim. | Mano | Fin. |




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm
- Coppia borchie in acciaio art. 1.06092.00.0
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Coppia boccole filettate M8 art. 1.06290.05.0
- Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe
- A RICHIESTA:  
Prolunghe aste art. 1.06441.15.0  
Prolunghe aste avvitate art. 1.07088.03.0  
Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0  
Bocchetta a pavimento con parapolvere art. 1.06086.02.0  
Contropiastra art. 1.06232.00.0

|   |    |    |    |       |    |   |       |    |   |
|---|----|----|----|-------|----|---|-------|----|---|
| 1 | 85 | 25 | 25 | 0,931 | 12 | 1 | 16325 | 25 | 0 |
| 1 | 85 | 25 | 30 | 0,967 | 12 | 1 | 16325 | 30 | 0 |
| 1 | 85 | 25 | 35 | 0,950 | 12 | 1 | 16325 | 35 | 0 |



- Catenaccio e scrocco nichelati, scrocco reversibile e regolabile da 11 a 17 mm
- Coppia borchie in acciaio art. 1.06092.00.0
- A RICHIESTA:  
Contropiastra art. 1.06232.20.0  
Cilindro con chiave a spillo art. 1.02400.10.0

|   |    |    |    |       |    |   |       |    |   |
|---|----|----|----|-------|----|---|-------|----|---|
| 1 | 85 | 25 | 25 | 0,630 | 12 | 1 | 46815 | 25 | 0 |
| 1 | 85 | 25 | 30 | 0,650 | 12 | 1 | 46815 | 30 | 0 |
| 1 | 85 | 25 | 35 | 0,670 | 12 | 1 | 46815 | 35 | 0 |



- Catenaccio nichelato
- Borchia interna in acciaio art. 1.06092.00.0
- Predisposizione per chiusure supplementari con boccole filettate M8
- A RICHIESTA:  
Prolunghe aste avvitate art. 1.07088.03.0  
Cilindro con chiave a spillo art. 1.02400.10.0  
Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0  
Bocchetta a pavimento con parapolvere art. 1.06086.02.0  
Contropiastra art. 1.06232.21.0

|   |    |    |       |    |   |       |    |   |
|---|----|----|-------|----|---|-------|----|---|
| 1 | 25 | 25 | 0,550 | 12 | 1 | 46820 | 25 | 0 |
| 1 | 25 | 30 | 0,570 | 12 | 1 | 46820 | 30 | 0 |
| 1 | 25 | 35 | 0,590 | 12 | 1 | 46820 | 35 | 0 |