



**Caratteristiche tecniche:**

- Corsa rinvii 25 mm (versioni meccaniche)
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio INOX
- Quadro maniglia 8 mm dove previsto
- Scrocco e catenacci nichelati
- Scrocco o scroccopistone reversibile (dove previsto)
- Tensione 12 Vca CE (versione elettrica)
- Corrente assorbita 3,1A (versione elettrica)

**Dotazione:**

- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni

**A richiesta:**

- Borchia di protezione del cilindro art. 1.06460.00.0

**Certificazioni:**


- Questa serie di serrature è certificata secondo la norma Europea EN 12209:16
- Serie 46820, 46823, 46815, 46825  
| 3 | C | 9 | 0 | 0 | F | 3 | B |
- Serie 46870, 46873  
| 3 | C | 9 | 0 | 0 | F | - | B |
- grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 400 Kg. alla spinta dal basso)
- Adatta per porta certificata EN 1627:2011 fino alla classe di resistenza WK/RC 2

**Mano:**  
0 = ambidestr

**Cilindro da ordinare a parte**




Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
								Tip	Dim.	Mano	Fin.




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm
- Coppia borchie in acciaio art. 1.06092.00.0
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Coppia boccole filettate M8 art. 1.06290.05.0
- Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe
- A RICHIESTA:  
Prolunghe aste art. 1.06441.15.0  
Prolunghe aste avvitate art. 1.07088.03.0  
Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0  
Bocchetta a pavimento con parapolvere art. 1.06086.02.0  
Contropiastra art. 1.06232.00.0

1	85	25	25	0,931	12	1	16325	25	0
1	85	25	30	0,967	12	1	16325	30	0
1	85	25	35	0,950	12	1	16325	35	0



- Catenaccio e scrocco nichelati, scrocco reversibile e regolabile da 11 a 17 mm
- Coppia borchie in acciaio art. 1.06092.00.0
- A RICHIESTA:  
Contropiastra art. 1.06232.20.0  
Cilindro con chiave a spillo art. 1.02400.10.0


1	85	25	25	0,630	12	1	46815	25	0
1	85	25	30	0,650	12	1	46815	30	0
1	85	25	35	0,670	12	1	46815	35	0



- Catenaccio nichelato
- Borchia interna in acciaio art. 1.06092.00.0
- Predisposizione per chiusure supplementari con boccole filettate M8
- A RICHIESTA:  
Prolunghe aste avvitate art. 1.07088.03.0  
Cilindro con chiave a spillo art. 1.02400.10.0  
Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0  
Bocchetta a pavimento con parapolvere art. 1.06086.02.0  
Contropiastra art. 1.06232.21.0


1	25	25	0,550	12	1	46820	25	0
1	25	30	0,570	12	1	46820	30	0
1	25	35	0,590	12	1	46820	35	0

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Gancio in acciaio lamellare nichelato luce 7,5 mm
- Borchia interna in acciaio art.1.06092.00.0
- Predisposizione per chiusure supplementari con boccole filettate M8
- Contropiastra art. 1.06232.21.0
- A RICHIESTA:  
Prolunghe aste avvitate art. 1.07088.03.0  
Cilindro con chiave a spillo art. 1.02400.10.0  
Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0  
Bocchetta a pavimento con parapolvere art. 1.06086.02.0

1	25	25	0,610	12	1	46860	25	0
1	25	30	0,630	12	1	46860	30	0
1	25	35	0,650	12	1	46860	35	0



- Chiusura alto/basso
- Borchia interna in acciaio art.1.06092.00.0
- Predisposizione per chiusure supplementari con boccole filettate M8
- A RICHIESTA:  
Prolunghe aste avvitate art. 1.07088.03.0  
Cilindro con chiave a spillo art. 1.02400.10.0  
Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0  
Bocchetta a pavimento con parapolvere art. 1.06086.02.0

1	25	25	0,530	12	1	46870	25	0
1	25	30	0,550	12	1	46870	30	0
1	25	35	0,570	12	1	46870	35	0

- Chiusura alto/basso
- Borchia interna in acciaio art.1.06092.00.0
- Predisposizione per chiusure supplementari con boccole ad aggancio rapido
- A RICHIESTA:  
Prolunghe aste avvitate art. 1.07088.03.0  
Cilindro con chiave a spillo art. 1.02400.10.0  
Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0  
Bocchetta a pavimento con parapolvere art. 1.06086.02.0

1	25	25	0,530	12	1	46873	25	0
1	25	30	0,550	12	1	46873	30	0
1	25	35	0,570	12	1	46873	35	0