



Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
									Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.  
rasabilita' superiore 650 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.

3	2	24	25	3,380	1	1	48421	25	0
3	2	24	30	3,420	1	1	48421	30	0
3	2	24	35	3,640	1	1	48421	35	0

- 3 catenacci laterali



- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.  
rasabilita' superiore 650 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.

3	2	85	24	25	3,250	1	1	48426	25	0
3	2	85	24	30	3,320	1	1	48426	30	0
3	2	85	24	35	3,300	1	1	48426	35	0

- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.  
rasabilita' superiore 650 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.

3	2	85	24	35	3,300	1	1	48436	35	0
---	---	----	----	----	-------	---	---	-------	----	---

- Scrocco e pistone regolabili da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.  
rasabilita' superiore 350 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.

3	2	85	24	25	3,250	1	1	48626	25	0
3	2	85	24	30	3,250	1	1	48626	30	0
3	2	85	24	35	3,300	1	1	48626	35	0

- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.  
rasabilita' superiore 350 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.

3	2	85	24	35	3,300	1	1	48636	35	0
---	---	----	----	----	-------	---	---	-------	----	---

- Scrocco e pistone regolabili da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali