



Multitop

Caratteristiche tecniche:

- Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave
- **Sistema antisfasatura brevettato**
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Predisposizione per 4° e 5° punto di chiusura
- Scrocco, rullo e catenaccio a scorrimento orizzontale, nichelati
- Scrocco o scrocco/pistone reversibili (dove previsti)
- Fori passanti per fissaggio borchie maniglia
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Dotazione:

- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- Tappi in nylon copritestata
- Viti di fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)
- Prolunghe per 4° e 5° punto di chiusura art. 1.06449.10/11
- Perno filettato per prolunghe di chiusura con aste esterne art. 1.06449.05.0
- Borchia di protezione cilindro art. 1.06460.05.0
- Pulsante meccanico art. 1.06110.10.0

Certificazione:


- Questa serie di serrature è certificata secondo la norma Europea pr EN 15685:09 - grado 6 Security (1.000 Kg. alla spinta laterale e 600 Kg. alla spinta frontale)

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte
serie 08710 o 0E300 (ASIX)



Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura		Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
		Mandate	Interasse					Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.



- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilità' superiore 650 mm.
rasabilità' inferiore 150 mm.

3	2	85	24	25	3,460	1	1	18426	25	0
3	2	85	24	30	3,480	1	1	18426	30	0
3	2	85	24	35	3,820	1	1	18426	35	0

- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilità' superiore 650 mm.
rasabilità' inferiore 150 mm.

3	2	85	24	35	3,820	1	1	18436	35	0
---	---	----	----	----	-------	---	---	-------	----	---


- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.
rasabilità' superiore 350 mm.
rasabilità' inferiore 150 mm.

3	2	85	24	35	3,820	1	1	18636	35	0
---	---	----	----	----	-------	---	---	-------	----	---

- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali


Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
									Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilita' superiore 650 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.

3	2	24	25	3,380	1	1	48421	25	0
3	2	24	30	3,420	1	1	48421	30	0
3	2	24	35	3,640	1	1	48421	35	0

- 3 catenacci laterali



- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilita' superiore 650 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.

3	2	85	24	25	3,250	1	1	48426	25	0
3	2	85	24	30	3,320	1	1	48426	30	0
3	2	85	24	35	3,300	1	1	48426	35	0

- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilita' superiore 650 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.

3	2	85	24	35	3,300	1	1	48436	35	0
---	---	----	----	----	-------	---	---	-------	----	---

- Scrocco e pistone regolabili da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.
rasabilita' superiore 350 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.

3	2	85	24	25	3,250	1	1	48626	25	0
3	2	85	24	30	3,250	1	1	48626	30	0
3	2	85	24	35	3,300	1	1	48626	35	0

- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.
rasabilita' superiore 350 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.

3	2	85	24	35	3,300	1	1	48636	35	0
---	---	----	----	----	-------	---	---	-------	----	---

- Scrocco e pistone regolabili da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali