



# Multitop

**Caratteristiche tecniche:**

- Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave
- **Sistema antisfasatura brevettato**
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Predisposizione per 4° e 5° punto di chiusura
- Scrocco, rullo e catenaccio a scorrimento orizzontale, nichelati
- Scrocco o scrocco/pistone reversibili (dove previsti)
- Fori passanti per fissaggio borchie maniglia
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

**Dotazione:**

- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- Tappi in nylon copritestata
- Viti di fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

**A richiesta:**

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)
- Prolunghe per 4° e 5° punto di chiusura art. 1.06449.10/11
- Perno filettato per prolunghe di chiusura con aste esterne art. 1.06449.05.0
- Borchia di protezione cilindro art. 1.06460.05.0
- Pulsante meccanico art. 1.06110.10.0

**Certificazione:**


- Questa serie di serrature è certificata secondo la norma Europea pr EN 15685:09 - grado 6 Security (1.000 Kg. alla spinta laterale e 600 Kg. alla spinta frontale)

**Mano:**  
0 = ambidestra

**Cilindro da ordinare a parte**  
**serie 08710 o 0E300 (ASIX)**



Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
									Tipo	Dim.	Mano	Fin.



- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.  
rasabilita' superiore 650 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali
  
- Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.  
rasabilita' superiore 650 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali
  
- Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.  
rasabilita' superiore 350 mm.  
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali

3	2	24	25	3,240	1	1	48451	25	0
3	2	24	30	3,280	1	1	48451	30	0
3	2	24	35	3,320	1	1	48451	35	0
3	2	24	35	3,320	1	1	48461	35	0
3	2	24	35	3,320	1	1	48661	35	0