



Caratteristiche tecniche:

- Spessore scatola 15,5 mm
- Scatola chiusa
- Scatola e coperchio in acciaio
- Frontale rasabile in alto e in basso
- 3 scrocci spessore 11 mm
- Catenacci con spessore 8 mm e sporgenza 20 mm
- Quadro maniglia 8 mm
- Fori DIN per montaggio placca maniglia

Dotazione:

- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- Viti di fissaggio cilindro e borchia
- Foglio istruzioni
- Tappi in nylon per copertura frontale

A richiesta:

- Contropiastre regolabili in metallo (vedi vademecum specifico)

Finiture:

- Scatole e coperchi con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio zincato con resistenza alla corrosione fino a 480 ore
- Scrocco, e catenacci zincati

Normative:

- Grado 3 Security secondo la norma europea pr EN15685:14.
- La serratura può essere certificata CE dagli istituti tedeschi (Rosenheim) perchè sempre chiusa in 3 punti senza dover azionare le mandate.



3 SCROCCHI

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura					Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	kg			Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.



- 3 SCROCCHI
- Frontale rasabile a "U" 24 x 6 mm. In acciaio ZINCATO con altezza 2300 mm.
 - rasabilità superiore 350 mm.
 - rasabilità inferiore 150 mm.
- 3 catenacci laterali
- CONTROPIASTRE REGOLABILI IN METALLO ABBINABILI
- Serratura centrale (pz.1) + deviatori (pz.2)

art.	Profilo
1.06461.03.1/2	tipo ferro
1.06461.04.1/2	tipo porta
1.06461.27.1/2	tipo R (sormonto)
1.06461.23.0	tipo camera europea

3	2	92	24	35	3,800	1	1	48816	35	0
3	2	92	24	40	3,820	1	1	48816	40	0