



Caratteristiche tecniche:

- Spessore scatola 15,5 mm
- Scatola chiusa
- Scatola e coperchio in acciaio
- Frontale rasabile in alto e in basso
- 3 scroccchi spessore 11 mm
- Catenacci con spessore 8 mm e sporgenza 20 mm
- Quadro maniglia 8 mm
- Fori DIN per montaggio placca maniglia

Dotazione:

- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- Viti di fissaggio cilindro e borchia
- Foglio istruzioni
- Tappi in nylon per copertura frontale

A richiesta:

- Contropiastre regolabili in metallo (vedi vademecum specifico)

Finiture:

- Scatole e coperchi con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio zincato con resistenza alla corrosione fino a 480 ore
- Scrocco, e catenacci zincati

Normative:

- Grado 3 Security secondo la norma europea pr EN15685:14.
- La serratura può essere certificata CE dagli istituti tedeschi (Rosenheim) perchè sempre chiusa in 3 punti senza dover azionare le mandate.



3 SCROCCCHI

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura					Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Dim.			Mano	Fin.	Pers.	Spec.	



• 3 SCROCCCHI	3	2	92	24	35	3,800	1	1	48816	35	0
• Frontale rasabile a "U" 24 x 6 mm. In acciaio ZINCATO con altezza 2300 mm. - rasabilità superiore 350 mm. - rasabilità inferiore 150 mm.	3	2	92	24	40	3,820	1	1	48816	40	0
• 3 catenacci laterali											
• CONTROPIASTRE REGOLABILI IN METALLO ABBINABILI											
• Serratura centrale (pz.1) + deviatori (pz.2)											
art.	Profilo										
1.06461.03.1/2	tipo ferro										
1.06461.04.1/2	tipo porta										
1.06461.27.1/2	tipo R (sormonto)										
1.06461.23.0	tipo camera europea										

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura					Unitario	Pezzi	ARTICOLO												
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg			Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.								
-	<ul style="list-style-type: none"> • 3 SCROCCHI • Frontale rasabile "piatto" 24 x 3 mm. In acciaio ZINCATO con altezza 2300 mm. <ul style="list-style-type: none"> - rasabilità superiore 350 mm. - rasabilità inferiore 150 mm. • 3 catenacci laterali 	3	2	92	24	35	3,800	1	1	48916	35	0									
		3	2	92	24	40	3,820	1	1	48916	40	0									
	<ul style="list-style-type: none"> • CONTROPIASTRE REGOLABILI IN METALLO ABBINABILI • Serrature centrale (pz.1) + deviatori (pz.2) <table border="0"> <tr> <td>art.</td> <td>Profilo</td> </tr> <tr> <td>1.06461.03.1/2</td> <td>tipo ferro</td> </tr> <tr> <td>1.06461.04.1/2</td> <td>tipo porta</td> </tr> <tr> <td>1.06461.27.1/2</td> <td>tipo R (sormonto)</td> </tr> <tr> <td>1.06461.23.0</td> <td>tipo camera europea</td> </tr> </table>	art.	Profilo	1.06461.03.1/2	tipo ferro	1.06461.04.1/2	tipo porta	1.06461.27.1/2	tipo R (sormonto)	1.06461.23.0	tipo camera europea										
art.	Profilo																				
1.06461.03.1/2	tipo ferro																				
1.06461.04.1/2	tipo porta																				
1.06461.27.1/2	tipo R (sormonto)																				
1.06461.23.0	tipo camera europea																				

