



**Caratteristiche tecniche:**

- Dispositivo di azionamento automatico dei catenacci
- 3 scrocci regolabili
- Sensore "riarmo automatico" regolabile
- Ganci dei punti di chiusura laterali in acciaio temprato
- Scatolo in metallo pressofuso con rivestimento in zinco
- Coperchio in acciaio con rivestimento in zinco

**Dotazione:**

- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- Viti di fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

**A richiesta:**

- MOTORE CISA per apertura motorizzata (art. 1.E0000.00.0)

- Fermo a giorno (art. 1.06120.00.0)
- Cilindro a profilo europeo
- Contropiastre regolabili in metallo (vedi vademecum specifico)
- Borchia di protezione cilindro art. 1.06460.05.0
- Kit di prolunga superiore 1.06444.86/87/96.0

**Normative:**

- Grado 6 Security secondo la norma europea prEN15685:14 (meccanica) e EN14846:08 (meccanica + MOTORE CISA)
- Grado 7 con piastre di protezione art. 06436.12/13.0
- Adatta per porte certificate EN1627:11 fino alla classe di resistenza WK/RC4

**Mano:**  
A = ambidestra  
**Cilindro da ordinare a parte**



# Multitop MATIC

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
									Tipologia	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Frontale rasabile "piatto" 24 x 3 mm. in acciaio inox con altezza 2300 mm.  
- rasabilità superiore 350 mm.  
- rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco della serratura centrale regolabile da 10 a 16 mm e autobloccante.
- 2 scrocci dei punti di chiusura laterali regolabili da 9 a 15 mm.
- Sensore "riarmo automatico" regolabile da 9 a 15 mm.

**A RICHIESTA.**

- MOTORE CISA art. 1.E0000.00.0.
- Fermo a giorno art. 1.06120.00.0.
- Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.96.0.
- Borchia di protezione per cilindro art. 1.06460.05.0.
- Piastre antitrapano per grado 7 pr EN 15685:14 art. 1.06436.12/13.0

3	1	85	24	35	3,430	1	1	4A000 35 0
3	1	85	24	40	3,490	1	1	4A000 40 0
3	1	85	24	45	3,550	1	1	4A000 45 0
3	1	92	24	35	3,430	1	1	4A010 35 0
3	1	92	24	40	3,490	1	1	4A010 40 0
3	1	92	24	45	3,550	1	1	4A010 45 0

- CONTROPIASTRE REGOLABILI IN METALLO ABBINABILI
  - Serrature centrale art.: deviatori (pz.2) art.
- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1.06463.05.0    | 1.06465.05.0    |
| 1.06463.16.0    | 1.06465.06.0    |
| 1.06463.67/68.0 | 1.06465.57/58.0 |
| 1.06463.82.0    | 1.06465.72.0    |
| 1.06463.83.0    | 1.06465.73.0    |
| 1.06463.84.0    | 1.06465.74.0    |
| 1.06463.85.0    | 1.06465.75.0    |
| 1.06461.07.0    | 1.06461.12.0    |
| 1.06461.17.0    | 1.06461.22.0    |
| 1.06461.30.0    | 1.06461.34.0    |
| 1.06461.35.0    | 1.06461.39.0    |