



Caratteristiche tecniche:

- Dispositivo di azionamento automatico dei catenacci
- 3 scrocci regolabili
- Sensore "riarmo automatico" regolabile
- Ganci dei punti di chiusura laterali in acciaio temprato
- Scatolo in metallo pressofuso con rivestimento in zinco
- Coperchio in acciaio con rivestimento in zinco

Dotazione:

- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- Viti di fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- MOTORE CISA per apertura motorizzata (art. 1.E0000.00.0)

- Fermo a giorno (art. 1.06120.00.0)
- Cilindro a profilo europeo
- Contropiastre regolabili in metallo (vedi vademecum specifico)
- Borchia di protezione cilindro art. 1.06460.05.0
- Kit di prolunga superiore 1.06444.86/87/96.0

Normative:


- Grado 6 Security secondo la norma europea prEN15685:14 (meccanica) e EN14846:08 (meccanica + MOTORE CISA)
- Grado 7 con piastre di protezione art. 06436.12/13.0
- Adatta per porte certificate EN1627:11 fino alla classe di resistenza WK/RC4

Mano:
A = ambidestra
Cilindro da ordinare a parte



Multitop MATIC

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
									Tip	Dim.	Mano	Fin.




- Frontale rasabile "piatto" 24 x 3 mm. in acciaio inox con altezza 2300 mm.
- rasabilità superiore 350 mm.
- rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco della serratura centrale regolabile da 10 a 16 mm e autobloccante.
- 2 scrocci dei punti di chiusura laterali regolabili da 9 a 15 mm.
- Sensore "riarmo automatico" regolabile da 9 a 15 mm.

3	1	85	24	35	3,430	1	1	4A000 35 0
3	1	85	24	40	3,490	1	1	4A000 40 0
3	1	85	24	45	3,550	1	1	4A000 45 0
3	1	92	24	35	3,430	1	1	4A010 35 0
3	1	92	24	40	3,490	1	1	4A010 40 0
3	1	92	24	45	3,550	1	1	4A010 45 0

A RICHIESTA.

- MOTORE CISA art. 1.E0000.00.0.
- Fermo a giorno art. 1.06120.00.0.
- Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.96.0.
- Borchia di protezione per cilindro art. 1.06460.05.0.
- Piastre antitrapano per grado 7 pr EN 15685:14 art. 1.06436.12/13.0

- CONTROPIASTRE REGOLABILI IN METALLO ABBINABILI
 - Serrature centrale art.: deviatori (pz.2) art.
- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1.06463.05.0 | 1.06465.05.0 |
| 1.06463.16.0 | 1.06465.06.0 |
| 1.06463.67/68.0 | 1.06465.57/58.0 |
| 1.06463.82.0 | 1.06465.72.0 |
| 1.06463.83.0 | 1.06465.73.0 |
| 1.06463.84.0 | 1.06465.74.0 |
| 1.06463.85.0 | 1.06465.75.0 |
| 1.06461.07.0 | 1.06461.12.0 |
| 1.06461.17.0 | 1.06461.22.0 |
| 1.06461.30.0 | 1.06461.34.0 |
| 1.06461.35.0 | 1.06461.39.0 |



- Frontale rasabile a "U" 24 x 5 mm. in acciaio inox con altezza 2300 mm.
 - rasabilità superiore 350 mm.
 - rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco della serratura centrale regolabile da 10 a 16 mm e autobloccante.
- 2 scrocci dei punti di chiusura laterali regolabili da 9 a 15 mm.
- Sensore "riarmo automatico" regolabile da 9 a 15 mm.
- A RICHIESTA.
 - MOTORE CISA art. 1.E0000.00.0.
 - Fermo a giorno art. 1.06120.00.0.
 - Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.86.0.
 - Borchia di protezione per cilindro art. 1.06460.05.0.
 - Piastre antitrapano art. 1.06436.12/13.0

- Frontale rasabile a "U" 24 x 7 mm.
- In acciaio inox con altezza 2300 mm.
 - rasabilità superiore 350 mm.
 - rasabilità inferiore 150 mm.
- Scrocco della serratura centrale regolabile da 10 a 16 mm e autobloccante.
- 2 scrocci dei punti di chiusura laterali regolabili da 9 a 15 mm.
- Sensore "riarmo automatico" regolabile da 9 a 15 mm.
- 2 ganci in acciaio temprato.
- A RICHIESTA.
 - MOTORE CISA art. 1.E0000.00.0.
 - Fermo a giorno art. 1.06120.00.0.
 - Kit prolunga superiore per porte fino a 3.000 mm art. 1.06444.87.0.
 - Borchia di protezione per cilindro art. 1.06460.05.0.
 - Piastre antitrapano per grado 7 pr EN 15685:14. art. 1.06436.12/13.0.

- CONTROPIASTRE REGOLABILI IN METALLO ABBINABILI
- Serrature centrale art.: deviatori (pz.2) art.

1.06463.05.0	1.06465.05.0
1.06463.16.0	1.06465.06.0
1.06463.67/68.0	1.06465.57/58.0
1.06463.82.0	1.06465.72.0
1.06463.83.0	1.06465.73.0
1.06463.84.0	1.06465.74.0
1.06463.85.0	1.06465.75.0
1.06461.07.0	1.06461.12.0
1.06461.17.0	1.06461.22.0
1.06461.30.0	1.06461.34.0
1.06461.35.0	1.06461.39.0

Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
							Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
3	1	85	24	35	3,430	1	1	4A100	35	0	
3	1	85	24	40	3,490	1	1	4A100	40	0	
3	1	85	24	45	3,550	1	1	4A100	45	0	
3	1	92	24	35	3,430	1	1	4A110	35	0	
3	1	92	24	40	3,490	1	1	4A110	40	0	
3	1	92	24	45	3,550	1	1	4A110	45	0	
3	1	85	24	35	3,430	1	1	4A200	35	0	
3	1	85	24	40	3,490	1	1	4A200	40	0	
3	1	85	24	45	3,550	1	1	4A200	45	0	
3	1	92	24	35	3,430	1	1	4A210	35	0	
3	1	92	24	40	3,490	1	1	4A210	40	0	
3	1	92	24	45	3,550	1	1	4A210	45	0	