



Caratteristiche tecniche:

- Altezza scatola 82 mm.
- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Catenaccio in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile e rullo nichelati
- Piastra di protezione antisasso

- Spessore sottoborchia in nylon
- Viti di fissaggio serratura
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)


Mano:

0 = ambidestra

Dotazione:

- 3 chiavi art. 1.00100.00.0 o art. 1.00102.00.0
- Coppia borchie guida chiave in nylon art. 1.06123.03.0
- Coppia viti di fissaggio borchia:
 - lunghezza 60 mm. per versione con chiave art. 1.00100.00.0
 - lunghezza 75 mm. per versione con chiave art. 1.00102.00.0

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
									Tipo	Dim.	Mano	Fin.




- Catenaccio e scrocco



1 00100 00 1

4 67 25 70 1,150 12 1 57312 73 0



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- A RICHIESTA:
 Prolunghe aste interne zancate art. 1.06451.00.0
 Prolunghe aste interne diritte art. 1.06451.10.0
 Coppia comando per aste esterne art. 1.06452.05.0
 Catenacci laterali aste interne art. 1.06453.05.0




1 00100 00 1

4 67 25 70 1,226 12 1 57317 73 0



1 00102 00 1

4 67 25 70 1,230 12 1 57317 71 0



- Catenaccio e rullo
- Rullo regolabile da 2 a 14,5 mm.



1 00100 00 1

4 25 70 1,025 12 1 57320 73 0