

**Caratteristiche tecniche:**

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile zincato alta resistenza
- Catenacci in acciaio zincato alta resistenza
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

**Dotazione:**

- Chiavi
- Cannotto guida chiave art. 1.06142.01.0
- Copritoppa interno art. 1.06143.00.0
- Copritoppa esterno art. 1.06082.00.0

**Mano:**


0 = ambidestra

**Azionamento:**


- **VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE:**  
la chiave aziona lo scrocco
- **VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO:**  
la chiave aziona lo scrocco e le prime 2 mandate



Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata			Tipo	Dim.	Mano	Fin.




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari




3 Art. 1 00123 00 1

4	3,5	28	4	85	64	2,570	1	1 17515 28 0
3	3,5	38	4	85	64	2,570	1	1 17515 38 0
4	3,5	28	4	85	64	2,270	5	1 17515 48 0
3	3,5	38	4	85	64	2,270	5	1 17515 58 0




- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari



3 Art. 1 00123 00 1

5	3,5	28	4	85	64	2,380	1	1 57505 28 0
4	3,5	38	4	85	64	2,380	1	1 57505 38 0

- **VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO**
- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari




3 art. 1 00123 00 1

5	3,5	28	4	85	64	2,400	1	1 57506 28 0
4	3,5	38	4	85	64	2,400	1	1 57506 38 0



1 art. 1 00120 00 1 di servizio


- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Coprifilo art. 1.06228.00.0



3 Art. 1 00123 00 1

5	43,5	28	4	85	64	2,580	1	1 57507 28 0
---	------	----	---	----	----	-------	---	--------------

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI								ARTICOLO				
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	Tipo	Dim.	Mano	Fin.



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

	4	3,5	28	4	85	64	2,430	1	1	57515 08 0
2 art. 1 00125 00 1										
	1									
1 art. 1 00120 00 1										

- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

	4	3,5	25	4	85	64	2,430	1	1	57515 25 0
3 Art. 1 00123 00 1	4	3,5	27	4	85	64	2,600	1	1	57515 27 0
	4	3,5	28	4	85	64	2,600	1	1	57515 28 0
	3	3,5	32	4	85	64	2,430	1	1	57515 32 0
	3	3,5	38	4	85	64	2,430	1	1	57515 38 0
	4	3,5	28	4	85	64	2,260	5	1	57515 48 0

- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari


	4	3,5	28	4	85	64	2,450	5	1	57515 68 0
3 art. 1 00123 00 1										
	1									
1 art. 1 00120 00 1 di cantiere										

- VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO
- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

	4	3,5	28	4	85	64	2,450	1	1	57516 28 0
3 art. 1 00123 00 1	3	3,5	38	4	85	64	2,450	1	1	57516 38 0
	1									
1 art. 1 00120 00 1 di servizio										


- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Coprifilo art.1.06228.00.0

	4	43,5	28	4	85	64	2,630	1	1	57517 28 0
3 Art. 1 00123 00 1	3	43,5	38	4	85	64	2,630	1	1	57517 38 0



- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari

	5	3,5	25	4	85	64	2,380	1	1	87505 25 0
3 Art. 1 00123 00 1	5	3,5	28	4	85	64	2,380	1	1	87505 28 0
	4	3,5	38	4	85	64	2,380	1	1	87505 38 0
	5	3,5	28	4	85	64	2,380	5	1	87505 48 0
	4	3,5	38	4	85	64	2,380	5	1	87505 58 0



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

	4	3,5	25	4	85	64	2,430	1	1	87515 25 0
3 Art. 1 00123 00 1	4	3,5	28	4	85	64	2,800	1	1	87515 28 0
	3	3,5	38	4	85	64	2,685	1	1	87515 38 0
	4	3,5	28	4	85	64	2,590	5	1	87515 48 0
	3	3,5	38	4	85	64	2,500	5	1	87515 58 0