



CARATTERISTICHE TECNICHE

Destinazione d'uso: controllo accessi elettronico contactless da installare su porte.

Alimentazione: batterie alcaline AAA 3x1,5V incluse nella confezione.

Design compatto: lettore ed alloggiamento batteria integrati nella placca esterna. Solo 2 viti per l'installazione.

Temperatura di utilizzo: da -10°C a 70°C (con batterie specifiche).

Crittografia dati: sistema 3DES-AES.

Funzione storico: registrazione delle ultime 500 operazioni.

Apertura di emergenza: mezzo cilindro per apertura con chiave meccanica nascosto dalla plastica esterna.

Funzione ufficio: possibilità di impostare la maniglia sempre in presa.

Serratura meccanica: compatibile con interassi da 72 mm a 92 mm, quadro 8 mm e 9 mm.

Segnali luminosi: led multicolore sulla placca esterna con indicazione livello batteria e messaggi di servizio.

Mano: reversibile.

Applicazione: in interni.

Normative: Compatibile con porte tagliafuoco fino a 120min secondo EN1634-1 in abbinamento a maniglia CISA ad infilare o maniglia 107076250, 107076260, serratura serie MITO e accessori di adattamento 107457250, 107457060.

Compatibile per applicazioni EN179 e EN1125.

Conforme alle normative vigenti per prodotti elettronici.

Tipologia	Descrizione	interasse	quadro		ARTICOLO
	<p>Maniglia elettronica contactless senza cablaggi, alimentazione a batterie</p> <p>Finitura: placca e maniglia in argento satinato, carter in nylon nero.</p> <p>Dotazione: - Batterie alcaline AAA 3x1,5V</p> <p>Da ordinare a parte: - Cilindro per apertura meccanica di emergenza</p>	da 72 a 92	8-9	1 1	07457 26 0 MI
	<p>Placca interna con maniglia e foro cilindro. Da abbinare alla maniglia elettronica CISA eSIGNO. Finitura: Argento satinato.</p>	85	8	1 1	07457 23 1 MI
	<p>Placca interna con maniglia. Da abbinare alla maniglia elettronica CISA eSIGNO. Finitura: Argento satinato.</p>	85	8	1 1	07457 23 3 MI
	<p>Set quadri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per porte con spessore (S) da 35 a 66 mm - Per porte con spessore (S) da 67 a 81 mm - Per porte con spessore (S) da 82 a 121 mm 			5 1	07457 01 1
				5 1	07457 02 1
				5 1	07457 03 1
	<p>Attrezzo per rimozione carter maniglia elettronica</p>			1 1	07457 17 0

Tipologia	Descrizione	interasse	Quadro		ARTICOLO
	<p>Adattatore per porte in metallo. Consente il montaggio della maniglia elettronica CISA eSIGNO su porte in metallo e tagliafuoco. Per abbinamento a maniglione CISA ad infilare è necessario anche il kit 107457060.</p>	85	8	1	1 07457 25 0

	<p>Kit per montaggio della maniglia elettronica eSIGNO in abbinamento a maniglioni antipanico af infilare CISA</p>			1	1 07457 06 0
---	--	--	--	---	---------------------

