



Caratteristiche tecniche:
CILINDRO

- BKP resistente al Bumping
- Sistemi di cifratura a 8 perni (6 attivi e 2 passivi)
- Funzione chiave di cantiere
- Corpo in ottone.
- Cilindretti in ottone.
- Camma in acciaio sinterizzato autolubrificante DIN.
- Perna e controperna in acciaio carbonitrurato.
- Pastiglie laterali in acciaio carbonitrurato.
- Molle in bronzo fosforoso e acciaio.
- CHIAVE**
- Piatta ad introduzione reversibile.
- In ottone nichelato.

- Lunghezza collo 17 mm, compatibile con borchie di protezione.
- Testa con impugnatura ergonomica in materiale plastico removibile.
- Numerazione a codice sulla chiave.
- Spessore chiave 2,9 mm.
- Salto 0,48 mm.

Dotazione:

- 5 chiavi + 1 di cantiere
- Personal card.
- Vite di fissaggio.

Finiture:

- Standard: ottone nichelato (fin.12).
- A richiesta: ottone smerigliato (fin.00).

Normative:

- Conforme alla Norma Europea EN1303: 2015.

- Attack Resistance: grado C

- Key Related Security grado 6

- Durability grado 6

Brevetti


- Brevetto BKP PCT/WO 2007/074163A1
- Protezione certificata al bumping grazie

Certificazioni

- SKG **
- BSI*
- ICIM


AsixP8PRO

Tipologia	Descrizione	Dim. comm.			Chiave articolo	Kg	Pezzi	ARTICOLO				
		L	A	B				Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.



- Doppio cilindro
- Configurazione chiave cantiere 1+2

30 / 30	59,0	29,5	29,5	8	1	00670 10 0	0,223	6	1	0Q310 07 0 12 SD
28 / 32	59,0	27,5	31,5	8	1	00670 10 0	0,223	6	1	0Q310 08 0 12 SD
30 / 35	64,0	29,5	34,5	8	1	00670 10 0	0,240	6	1	0Q310 26 0 12 SD
35 / 35	69,0	34,5	34,5	8	1	00670 10 0	0,260	6	1	0Q310 13 0 12 SD
40 / 30	69,0	39,5	29,5	8	1	00670 10 0	0,260	6	1	0Q310 12 0 12 SD
30 / 45	74,0	29,5	44,5	8	1	00670 10 0	0,280	6	1	0Q310 27 0 12 SD
35 / 40	74,0	34,5	39,5	8	1	00670 10 0	0,280	6	1	0Q310 28 0 12 SD
30 / 50	79,0	29,5	49,5	8	1	00670 10 0	0,300	6	1	0Q310 17 0 12 SD
35 / 45	79,0	34,5	44,5	8	1	00670 10 0	0,300	6	1	0Q310 19 0 12 SD
40 / 40	79,0	39,5	39,5	8	1	00670 10 0	0,300	6	1	0Q310 18 0 12 SD
30 / 55	84,0	29,5	54,5	8	1	00670 10 0	0,320	6	1	0Q310 33 0 12 SD
35 / 50	84,0	34,5	49,5	8	1	00670 10 0	0,320	6	1	0Q310 31 0 12 SD
40 / 45	84,0	39,5	44,5	8	1	00670 10 0	0,320	6	1	0Q310 30 0 12 SD
35 / 55	89,0	34,5	54,5	8	1	00670 10 0	0,340	6	1	0Q310 32 0 12 SD
30 / 60	89,0	29,5	59,5	8	1	00670 10 0	0,340	6	1	0Q310 20 0 12 SD
40 / 50	89,0	39,5	49,5	8	1	00670 10 0	0,340	6	1	0Q310 21 0 12 SD
45 / 45	89,0	44,5	44,5	8	1	00670 10 0	0,340	6	1	0Q310 29 0 12 SD
35 / 60	94,0	34,5	59,5	8	1	00670 10 0	0,360	6	1	0Q310 38 0 12 SD
30 / 70	99,0	29,5	69,5	8	1	00670 10 0	0,380	6	1	0Q310 24 0 12 SD
40 / 60	99,0	39,5	59,5	8	1	00670 10 0	0,380	6	1	0Q310 25 0 12 SD
35 / 65	99,0	34,5	64,5	8	1	00670 10 0	0,380	6	1	0Q310 22 0 12 SD
50 / 50	99,0	49,5	59,5	8	1	00670 10 0	0,380	6	1	0Q310 23 0 12 SD
40 / 70	109,0	39,5	69,5	8	1	00670 10 0	0,400	6	1	0Q310 35 0 12 SD
50 / 60	109,0	49,5	59,5	8	1	00670 10 0	0,400	6	1	0Q310 36 0 12 SD
30 / 80	109,0	29,5	79,5	8	1	00670 10 0	0,400	6	1	0Q310 37 0 12 SD



- Mezzo cilindro con camma regolabile in 8 posizioni
- Art. 10Q31418012 camma fissa
- Configurazione chiave cantiere 1+2
- Serie KA configurazione chiave cantiere 1+1

25 / 10	34,5	24,5	10,0	8	1	00670 10 0	0,164	6	1	0Q314 18 0 12 NV
25 / 10	34,5	24,5	10,0	8	1	00670 10 0	0,164	6	1	0Q314 18 0 12 NV KA
30 / 10	39,5	29,5	10,0	8	1	00670 10 0	0,164	6	1	0Q314 02 0 12 NV
30 / 10	39,5	29,5	10,0	8	1	00670 10 0	0,164	6	1	0Q314 02 0 12 NV KA
35 / 10	44,5	34,5	10,0	8	1	00670 10 0	0,164	6	1	0Q314 07 0 12 NV KA
40 / 10	49,5	39,5	10,0	8	1	00670 10 0	0,164	6	1	0Q314 03 0 12 NV
40 / 10	49,5	39,5	10,0	8	1	00670 10 0	0,164	6	1	0Q314 03 0 12 NV KA