



**Caratteristiche tecniche:**

- Corsa rinvii 25 mm
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio INOX
- Quadro maniglia 8 mm
- Predisposizione per chiusure supplementari

**Azionamento:**

- La maniglia attiva la mandata, portando il catenaccio basculante e i rinvii in posizione di chiusura; la chiave blocca la maniglia

**Dotazione:**

- Coppia boccole filettate (M8) art. 1.06290.10.0
- Coppia boccole per aggancio rapido (serie 46303)
- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni

**Normative:**

- Questa serie di serrature sono certificate secondo le norme Europee EN 12209:16 - grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 400 Kg alla spinta dal basso)
- Adatta per porta certificata EN 1627:2021 fino alla classe di resistenza WK/RC 2

**Mano:**  
0 = ambidestra


• Serie 46800, 46803  
| 3 | C | 9 | 0 | 0 | F | 3 | B |

• Serie 46875, 46878  
| 3 | C | 9 | 0 | 0 | F | - | B |

**Cilindro da ordinare a parte**



Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
								Typo	Dim.	Mano	Fin.




- Catenaccio nichelato
- Borchia interna in acciaio art. 1.06092.00.0
- Predisposizione per chiusure supplementari con boccole filettate M8
- A RICHIESTA:
- Prolunghe aste avvitare art. 1.07088.03.0
- Cilindro con chiave a spillo art. 1.02400.10.0
- Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0
- Bocchetta a pavimento con parapolvere art. 1.06086.02.0
- Contropiastra in acciaio con rivestimento in zinco art. 1.06232.21.0

1	85	25	25	0,590	12	1	46800	25	0				
1	85	25	30	0,610	12	1	46800	30	0				
1	85	25	35	0,630	12	1	46800	35	0				

- Catenaccio nichelato
- Borchia interna in acciaio art. 1.06092.00.0
- Predisposizione per chiusure supplementari con boccole ad aggancio rapido
- A RICHIESTA:
- Prolunghe aste aggancio rapido art. 1.07088.04.0.00.CG (senza puntali) o art. 1.07088.04.0 (con puntali diametro 10 mm)
- Cilindro con chiave a spillo art. 1.02400.10.0
- Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0
- Bocchetta a pavimento con parapolvere art. 1.06086.02.0
- Contropiastra in acciaio con rivestimento in zinco art. 1.06232.21.0

1	85	25	25	0,590	12	1	46803	25	0				
1	85	25	30	0,610	12	1	46803	30	0				
1	85	25	35	0,630	12	1	46803	35	0				



- Catenaccio nichelato
- Cilindro con chiave a spillo corredato di 3 chiavi
- Coppia borchie in nylon art. 1.06002.00.0
- Predisposizione per chiusure supplementari con boccole filettate M8
- A RICHIESTA:
- Prolunghe aste avvitare art. 1.07088.03.0
- Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0
- Bocchetta a pavimento con parapolvere art. 1.06086.02.0
- Contropiastra in acciaio con rivestimento in zinco art. 1.06232.21.0

1	85	25	25	0,710	12	1	46802	25	0				
1	85	25	30	0,730	12	1	46802	30	0				
1	85	25	35	0,750	12	1	46802	35	0				