LIWIN

110 Vac | 230 Vac | 24 Vdc

INCLUSO KIT

+50°C -5°C | IP44 protection | 100% made in ITALY | 3 YEARS warranty | 100% TESTED

LIWIN L25

	Articolo	Colore	Codice	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
	L25 110V	■	ML25S138I0B00	200-250-380 mm	18	250 N	22W	1	1,22
	L25 110V	■	ML25S138I0G00	200-250-380 mm	18	250 N	22W	1	1,22
	L25 110V	□	ML25S138I0W00	200-250-380 mm	18	250 N	22W	1	1,22
	L25 230V	■	ML25S138H0B00	200-250-380 mm	18	250 N	22W	1	1,22
	L25 230V	■	ML25S138H0G00	200-250-380 mm	18	250 N	22W	1	1,22
	L25 230V	□	ML25S138H0W00	200-250-380 mm	18	250 N	22W	1	1,22
	L25 230V	■	ML25S138H1W00	200-250-380 mm	18	250 N	22W	1	1,22

LIWIN L35

	Articolo	Colore	Codice	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
	L35 230V	■	ML35S140H0B00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	1,23
	L35 230V	■	ML35S140H0G00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	1,23
	L35 230V	□	ML35S140H0W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	1,23
	L35 230V	■	ML35S140H1W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	1,23
	L35 24V	■	ML35S140L0B00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	1,22
	L35 24V	■	ML35S140L0G00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	1,22
	L35 24V	□	ML35S140L0W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	1,22
	L35 24V	■	ML35S140L1W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	1,22

LIWIN L35 2W-NET

	Articolo	Colore	Codice	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
	L35 230V 2 W-NET	■	ML35S240H0B00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	2,46
	L35 230V 2 W-NET	■	ML35S240H0G00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	2,46
	L35 230V 2 W-NET	□	ML35S240H0W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	2,46
	L35 24V 2 W-NET	■	ML35S240L0B00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	2,45
	L35 24V 2 W-NET	■	ML35S240L0G00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	2,45
	L35 24V 2 W-NET	□	ML35S240L0W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	2,45

Comando a parete
Push-button

L 125 < 250 cm
Base / *Length*

Fino a / *Up to* **15** finestre / *windows*

LIWIN L35 3W-NET

	Articolo	Colore	Codice	Corsa	Velocità	Forza	Potenza	Pcs/pack	Kg/pack
	L35 230V 3 W-NET	■	ML35S340H0B00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	3,68
	L35 230V 3 W-NET	■	ML35S340H0G00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	3,68
	L35 230V 3 W-NET	□	ML35S340H0W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	3,68
	L35 24V 3 W-NET	■	ML35S340L0B00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	3,65
	L35 24V 3 W-NET	■	ML35S340L0G00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	3,65
	L35 24V 3 W-NET	□	ML35S340L0W00	50-100-150-200-250-300-350-400-420 mm	18 mm/sec	350 N	28W	1	3,65

Comando a parete
Push-button



L 250 < 375 cm
Base / *Length*

Fino a / *Up to* **10** finestre / *windows*

COMUNELLO® Copyright 2020 - All rights reserved