E’ INIZIATA L’ERA KONIKA

La cassaforte antisfondamento con taglio laser 3D.
Il taglio al laser tridimensionale tra porta e cornice impedisce lo sfondamento della porta stessa.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI
Taglio laser “high tech”, telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornic
- Frontale monoblocco in acciaio speciale di alto spessore
- Apertura a tutto vano
- Cerniera di forte spessore con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale
- Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata
- Verniciatura epossidica con doppia fosfatazione
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato
- Speciali battute della porta appositamente realizzate per resistere effi cacem
- Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con funzione “antistrap

SERIE 250TK – COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE MOTORIZZAT

SISTEMA DI CHIUSURA
- Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci
- Codice utente da 6 a 10 cifre o lettere
- Codice di fabbrica di emergenza
- Memoria non volatile per ritenzione codice in assenza di alimentazione
- Tastiera a membrana a 12 tasti
- Feedback sonoro e ottico a led rosso e verde di digitazione, errore, batterie
- Blocco tastiera (20”) dopo 3 immissioni di codice errati
- Alimentazione esterna di emergenza tramite contatti sulla tastiera
- Manopola di presa e di segnalazione porta aperta
- Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm

Art. 251TK

Art. 257TK

ce e battente di soli 2/10 mm

in posizione defilata

nente ai tentativi di sfondamento con mazza
opo”

A – Spessore porta 10 mm

- Microprocessore proprietario

in esaurimento - Alimentazione tramite 1 pila alcalina a 9 Volts

MISURE - DIMENSIONS MM

Modello Mod.	Esterne - Ext. A B C	Interne - Int. A B C	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg
251TK	310x210x150	290x190x100	2	1	11
251PTK	310x210x195	290x190x145	2	1	11,5
252TK	360x230x195	340x210x145	2	1	14,5
252PTK	360x230x240	340x210x190	2	1	15
253TK	400x250x195	380x230x145	2	1	17,5

253PTK	400x250x240	380x230x190	2	1	18
254TK	420x280x195	400x260x145	2+2	1	19,5
254PTK	420x280x240	400x260x190	2+2	1	20
255TK	490x320x195	470x300x145	3+2	1	25,6
255PTK	490x320x240	470x300x190	3+2	1	28,5
256TK	490x420x220	470x400x170	3+2	1	31,5
256PTK	490x420x280	470x400x230	3+2	1	32,5
257TK	442x615x220	422x595x175	3+2	1	44
257PTK	442x615x280	422x595x235	3+2	1	45,5