

**NEU**

### Befestigungsmaterial Materiale di fissaggio

	Schraubdübel Perni di fissaggio siehe/vedere <b>2.034</b>
	Korrosionsschutzspray Spray protezione anticorrosione siehe/vedere <b>2.036</b>
	Einschraubmuffe RAMP Manicotto filettato RAMP siehe/vedere <b>2.032</b>
	Sechskantholzschraube Vite a testa esagonale per il legno siehe/vedere <b>2.033</b>
	U-Scheibe Rondella siehe/vedere <b>2.033</b>

### Werkzeuge / Utensili

	Hartmetall-Hammerbohrer Martello in metallo duro siehe/vedere <b>2.039</b>
	Werkzeugset Set di utensili siehe/vedere <b>2.040</b>
	Setzlehre Posizionamento calibro siehe/vedere <b>2.041</b>

### Prüfzeugnisse / Bewertungen

#### Certificati di sorveglianza / Valutazioni



Europäisch Technische Bewertung  
Valutazione Tecnica Europea  
ETA-21/0723



Erdbebeneinwirkung  
Azione sismica  
Eurocode 8/NF EN 1998-1

## Tragwinkel TRA-WIK®-PU

Tragwinkel TRA-WIK®-PU eignen sich für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystemen, hinterlüfteten Fassaden, Innendämmungen usw. Tragwinkel TRA-WIK®-PU bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit drei eingeschäumten Unterlegscheiben.

### Abmessungen

Grundfläche:	280 x 125 mm
Typen:	60 – 300 mm
Raumgewicht PU:	550 kg/m <sup>3</sup>

### Befestigungsmaterial

Schraubdübel:	SXRL 10 x 120 FUS
Werkzeugaufnahme:	⊘ 13, Torx T40

Typ  
Tipo

Typ	Art.-Nr.	Art. no.
60	6011006	6010806
80	6011008	6010808
100	6011010	6010810
120	6011012	6010812
140	6011014	6010814
160	6011016	6010816
180	6011018	6010818
200	6011020	6010820
220	6011022	6010822
240	6011024	6010824
260	6011026	6010826
280	6011028	6010828
300	6011030	6010830

Produktgruppe 1052

Die Europäische Technische Bewertung ist nur für die Typen 80–200 mm gültig.

## Staffe di montaggio pannelli TRA-WIK®-PU

Staffe di montaggio pannelli TRA-WIK®-PU sono previste per il montaggio esterno di elementi senza ponti termici in sistemi di isolamento termico, pareti ventilate, sistemi di isolamento interno, ecc. Staffe di montaggio pannelli TRA-WIK®-PU sono realizzati in schiuma poliuretanicca rigida imputrescibile, senza CFC, tinta in massa in colore nero con tre rondelle schiumate.

### Dimensioni

Superficie di base:	280 x 125 mm
Tipi:	60 – 300 mm
Peso specifico PU:	550 kg/m <sup>3</sup>

### Materiale di fissaggio

Perni di fissaggio:	SXRL 10 x 120 FUS
Collegamento utensile:	⊘ 13, Torx T40

mit Befestigungs-  
material  
con materiale di  
fissaggio

Art.-Nr.  
Art. no.

ohne Befestigungs-  
material  
senza materiale di  
fissaggio

Art.-Nr.  
Art. no.

Gruppo di prodotti 1052

La Valutazione Tecnica Europea è valida solo per i modelli 80–200 mm.

## Zuschläge

### Kürzen von TRA-WIK®-PU

Produktgruppe 1092

## Supplementi

### Accorciare TRA-WIK®-PU

Art.-Nr.  
Art. no.

6010851

Gruppo di prodotti 1092

Bestellformulare unter [www.dosteba.eu](http://www.dosteba.eu)  
Moduli d'ordine sul sito [www.dosteba.eu](http://www.dosteba.eu)

Lieferfrist: ab Lager,  
grosse Mengen auf Anfrage

Termine di consegna: franco magazzino,  
grandi quantitativi su richiesta