	CODICE	CODICE A BARRE	VOLT	DESCRIZIONE
LIVELLE LASER ROTANTI CON RAGGIO VERDE - PIATTAFORMA XR LITIO 18V				
	DCE080D1GS-QW	5054905240103	18V Oriz/vert + piombo. Raggio verde. BT	Laser rotante con raggio verde, autolivellante con raggio orizzontale e piombo. Raggio di visibilità 30m. Con ricevitore 300m. Doppia pendenza +/- 10% regolabile con app Toolconnect, connessa a Bluetooth. Adatto a tutte le applicazioni in ambiente interno ed esterno. Connessione Bluetooth per accensione e controllo dello strumento. Classe di protezione IP67. **DOTAZIONE:** 1 batteria XR Litio 18V, caricabatteria, ricevitore, supporto da parete, telecomando, scheda bersaglio, occhiali, valigetta **TSTAK**.
	DCE079D1G-QW	5035048657966	18V Oriz/vert + piombo autoli-vellante. Verde	Laser rotante con raggio verde di alta visibilità, autolivellante con raggio orizzontale e piombo. Raggio di visibilità 38m. Raggio di azione con ricevitore 300m. Precisione a 30m +/- 1,5mm. Doppia pendenza manuale fino a +/-10%. Adatto a tutte le applicazioni in ambiente interno ed esterno. Classe di protezione IP67. **DOTAZIONE:** 1 batteria XR Litio 18V, caricabatteria, ricevitore, supporto da parete, telecomando, scheda bersaglio, occhiali, valigetta T-STAK.
LIVELLE LASER ROTANTI CON RAGGIO ROSSO - PIATTAFORMA XR LITIO 18V				
	DCE080D1RS-QW	5054905240097	18V Oriz/vert + piombo. Raggio rosso. BT	Laser rotante con raggio rosso, autolivellante con raggio orizzontale e piombo. Raggio di visibilità 30m. Con ricevitore 300m. Doppia pendenza +/- 10% regolabile con app Toolconnect, connessa a Bluetooth. Adatto a tutte le applicazioni in ambiente interno ed esterno. Connessione Bluetooth per accensione e controllo dello strumento. Classe di protezione IP67. **DOTAZIONE:** 1 batteria XR Litio 18V, caricabatteria, ricevitore, supporto da parete, telecomando, scheda bersaglio, occhiali, valigetta **TSTAK**
	DCE074D1R-QW	5035048658314	18V Oriz/vert autoli-vellante. Rosso	Laser rotante con raggio rosso. Autolivellante con raggio orizzontale. Adatto a tutte le applicazioni in ambiente interno ed esterno. Raggio di visibilità 22m. Raggio di azione con il ricevitore 228m, pendenza orizzontale +/-10%. Precisione a 30m: +/-3mm. Classe di protezione IP54. **DOTAZIONE:** 1 batteria XR Litio 18V, caricabatteria, ricevitore, supporto da parete, scheda bersaglio, occhiali, valigetta **TSTAK**.
	DCE079D1R-QW	5035048657911	18V Oriz/vert + piombo autoli-vellante. Rosso	Laser rotante con raggio rosso, autolivellante con raggio orizzontale e piombo. Raggio di visibilità 30m. Raggio di azione con ricevitore 300m. Precisione a 30m +/- 1,5mm. Doppia pendenza manuale fino a +/-10%. Adatto a tutte le applicazioni in ambiente interno ed esterno. Classe di protezione IP67. **DOTAZIONE:** 1 batteria XR Litio 18V, caricabatteria, ricevitore, supporto da parete, telecomando, scheda bersaglio, occhiali, valigetta T-STAK.
LIVELLI OTTICI				
	DW096PK-XJ	5035048144657	Livello Ottico	Livello ottico autolivellante, ingrandimento 26X, autolivellamento +/-1°, visibilità 100m, base rotante 360°, treppiede in alluminio, stadia telescopica graduata, 1.72Kg.