UTENSILI A BATTERIA XR LITIO - PIATTAFORMA FLEXVOLT 54V BRUSHLESS

MARTELLO DEMOPERFORATORE SDS-MAX

	CODICE	CODICE A BARRE	VOLT	DESCRIZIONE
	DCH481X2-QW PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048648995	54V	Martello Demoperforatore SDS-Max 54V XR FLEXVOLT 40mm, energia del colpo 6.1J (EPTA 05/2009), velocità 540 giri/min, 3150 perc/min, 3 modalità di lavoro (rotazione, rotazione con percussione, percussione), Max. capacità di foratura [Cemento] 40 mm, Max. capacità di foratura [Corona] 100 mm, 5.4 Kg. **DOTAZIONE:** 2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale antivibrazione, Valigetta
	DCH481N-XJ PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048658314	54V	Martello Demoperforatore SDS-Max 54V XR FLEXVOLT 40mm, energia del colpo 6.1J (EPTA 05/2009) senza batteria e caricabatteria in valigetta.
	DCH733X2-QW PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048681855	54V	Martello Demoperforatore SDS-Max 54V XR FLEXVOLT, energia del colpo 13,3J (EPTA 05/2009), 350-2705 percussioni/minuto, sistema anti-vibrazioni attivo, Vibrazioni 9.0 m/s2, 3 modalità di lavoro. **DOTAZIONE:** 2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatteria, impugnatura laterale antivibrazione, valigetta.
	DCH733N-XJ PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048681831	54V	Martello Demoperforatore SDS-Max 54V XR FLEXVOLT, energia del colpo 13,3J (EPTA 05/2009) senza batterie e caricabatteria in valigetta.

TASSELLATORI SDS-PLUS

	DCH334X2-QW PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048648568	54V	Tassellatore SDS-Plus 54V XR FLEXVOLT 30mm, energia del colpo 3.5J (EPTA 05/2009), velocità 0-1000 giri/min, 0-4480 perc/min, 3 modalità di lavoro (rotazione, rotazione con percussione, percussione), Max. capacità di foratura [Cemento] 30 mm, 5.2 Kg. **DOTAZIONE:** 2 batterie XR FLEXVOLT Litio da 9.0Ah, caricabatterie, Mandrino SDS Plus e Mandrino autoserrante 13mm ad aggancio rapido, impugnatura laterale antivibrazione, **TSTAK**.
	DCH333X2-QW PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048646748	54V	Tassellatore SDS-Plus 54V XR FLEXVOLT 30mm, energia del colpo 3.5J (EPTA 05/2009), velocità 0-1000 giri/min, 0-4480 perc/min, 3 modalità di lavoro (rotazione, rotazione con percussione, percussione), Max. capacità di foratura [Cemento] 30 mm, 5.0 Kg. **DOTAZIONE:** 2 batterie XR FLEXVOLT Litio da 9.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale antivibrazione, **TSTAK**.
	DCH333NT-XJ PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048655283	54V	Tassellatore SDS-Plus 54V XR FLEXVOLT 30mm, energia del colpo 3.5J (EPTA 05/2009) senza batteria e caricabatteria in **TSTAK**.
	DCH323T2-QW PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048648599	54V	Tassellatore SDS-Plus 54V XR FLEXVOLT 28mm, energia del colpo 2.8J (EPTA 05/2009), velocità 0-980 giri/min, 0-3390 perc/min, 3 modalità di lavoro (rotazione, rotazione con percussione, percussione), Max. capacità di foratura [Cemento] 28 mm, 4.7 Kg. **DOTAZIONE:** 2 batterie XR FLEXVOLT Litio da 6.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale antivibrazione, **TSTAK**.
	DCH323NT-XJ PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048665039	54V	Tassellatore SDS-Plus 54V XR FLEXVOLT 28mm, energia del colpo 2.8J (EPTA 05/2009) senza batteria e caricabatteria in **TSTAK**.