	CODICE	CODICE A BARRE	VOLT	DESCRIZIONE
	DWD024KS-QS	5035048268209	701W	Potenza resa 302W, 0-2600 giri/min, coppia di serraggio 12Nm, mandrino autoserrante 1.5-13mm, filetto alberino 1/2x20 U.N.F., 1.8Kg. **DOTAZIONE**: impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta.
	D21805KS-QS	5035048153413	770W	Potenza resa 425W, 2 vel. 0-1150/0-2700 giri/min, coppia di serraggio 40/20Nm, mandrino autoserrante 1.5-13mm, filetto alberino 1/2"x20 U.N.F., 2.3Kg. **DOTAZIONE**: impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta.
	DWD522KS-QS	5035048305393	950W	Potenza resa 415W, 2 vel. 0-1250/0-3500 giri/min, coppia di serraggio 40/20Nm, frizione meccanica di sicurezza, mandrino autoserrante 1.5-13mm, filetto alberino 1/2"x20 U.N.F., 2.8Kg. **DOTAZIONE**: impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta.
	DWD524KS-QS	5035048305256	1100W	Potenza resa 540W, 2 velocità 0-1250 / 0-3500 giri/min, coppia di serraggio 40/20Nm, frizione meccanica di sicurezza, mandrino autoserrante 1.5-13mm, filetto alberino 1/2" x20 U.N.F., 2.8Kg. **DOTAZIONE:** impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta.
	DWD530KS-QS PERFORM PROTECT	5035048305423	1300W	Potenza resa 680W, 2 velocità 0-1250 / 0-3500 giri/min, coppia di serraggio 40/20Nm, frizione elettromeccanica di sicurezza, LED per segnalazione sovraccarico, mandrino autoserrante 1.5-13mm, filetto alberino 1/2" x20 U.N.F., 2.8Kg. **DOTAZIONE:** impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta.
TRAPANO A PERCUSSIONE / CAROTATORE A SECCO				
	D21570K-QS PERFORM PROTECT	5035048310502	1300W	Potenza resa 680W, 2 velocità 0-1250/0-3500 giri/min, frizione elettromeccanica di sicurezza, LED per segnalazione sovraccarico, mandrino a cremagliera maggiorato 1.0-16mm, filetto alberino 1/2"x20 UNF, max capacità di foratura nella muratura 127mm (con corona diamantata a secco), 3.0Kg. **DOTAZIONE:** impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta.

ACCESSORI PER TRAPANI E AVVITATORI A FILO

	CODICE	CODICE A BARRE	Trapani rotativi e con percussione (esclusi DWD014S-QS, DWD112S-QS, DWD115KS-QS)	DESCRIZIONE
	D25301D-XJ	5035048238462	•	Sistema telescopico di aspirazione delle polveri, massimo diametro della punta 16mm, massima profondità utile 150mm. 1.2Kg. **DOTAZIONE:** impugnatura laterale antivibrazioni, adattatore per collare.