	CODICE	CODICE A BARRE	WATT	DESCRIZIONE
TASSELLATORI E MARTELLI ELETTROPNEUMATICI				
TASSELLATORI SDS PLUS				
	D25033K-QS	5035048546888	710W	22 mm, Energia del colpo (EPTA 05/2009) 2.0J, 0-1550 giri/min, 0-5680 perc/min, ROTOSTOP, 2,5Kg. **DOTAZIONE**: Impugatura laterale orientabile, Stop di profondità, Valigetta **TSTAK**.
	D25133K-QS	5035048546925	800W	26 mm, Energia del colpo (EPTA 05/2009) 2.6J, 0-1500 giri/min, 0-5500 perc/min, ROTOSTOP, 2,6Kg. **DOTAZIONE**: Impugatura laterale antivibrazione orientabile, Stop di profondità, Valigetta **TSTAK**.
	D25134K-QS	5035048546963	800W	26 mm, Energia del colpo (EPTA 05/2009) 2.8J, 0-1500 giri/min, 0-5540 perc/min, ROTOSTOP, 3,0Kg. **DOTAZIONE**: Impugatura laterale antivibrazioni orientabile, Mandrino attacco rapido a tre griffe, Mandrino attacco rapido SDS-Plus, Stop di profondità, Valigetta **TSTAK**.
	D25144K-QS	5035048547007	900W	28 mm, Energia del colpo (EPTA 05/2009) 3.0J, 0-1450 giri/min, 0-5350 perc/min, ROTOSTOP, 3,1Kg. **DOTAZIONE**: Impugnatura laterale antivbrazione orientabile con luce LED, Mandrino attacco rapido a tre griffe, Mandrino attacco rapido SDS-Plus, Stop di profondità, Valigetta **TSTAK**.
	D25333K-QS PERFORM PROTECT	5035048648650	950 W	30 mm, design a L, Energia del colpo (EPTA 05/2009) 3.5J, 0-1150 giri/min, 0-5200 perc/min, max. foratura [Cemento] 30 mm, max. foratura [Corona] 65 mm, sistema antivibrazioni attivo (AVC), 3 modalità: Foratura, Foratura con percussione, Percussione (Scalpellatura) ROTOSTOP, 3,7 Kg. **DOTAZIONE:** Impugatura laterale antivibrazioni, Stop di profondità, Valigetta **TSTAK**
	D25334K-QS PERFORM PROTECT	5035048648698	950 W	30 mm, design a L, Energia del colpo (EPTA 05/2009) 3.5J, 0-1150 giri/min, 0-5200 perc/min, max. foratura [Cemento] 30 mm, max. foratura [Corona] 65 mm, sistema antivibrazioni attivo (AVC), 3 modalità: Foratura, Foratura con percussione, Percussione (Scalpellatura) ROTOSTOP, 3,9 Kg. **DOTAZIONE:** Impugatura laterale antivibrazioni, Mandrino attacco rapido a tre griffe, Mandrino attacco rapido SDS-Plus, Stop di profondità, Valigetta **TSTAK**
	D25413K-QS AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT	5035048441282	1000W	32 mm, Design a L, Energia del colpo (EPTA 05/2009) 4.2J, potenza resa 680W, 0-820 giri/min, 0-4700 perc/min, sistema antivibrazioni attivo (AVC), 4.2Kg, ROTOSTOP. **DOTAZIONE**: impugnatura laterale antivibrazione orientabile, Stop di profondità, valigetta
	D25417KT-QS AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT	5035048700389	1000W	32 mm, Design a L, Energia del colpo (EPTA 05/2009) 4.2J, potenza resa 680W, 0-820 giri/min, 0-4700 perc/min, sistema antivibrazioni attivo (AVC), 4.3Kg, ROTOSTOP, Tecnologia antirotazione. **DOTAZIONE:** impugnatura laterale antivibrazione orientabile, Stop di profondità, mandrino SDS plus ad attacco rapido, mandrino autoserrante a tre griffe ad attacco rapido, valigetta.
SCALPELLATORE ELETTROPNEUMATICO SDS PLUS				
	D25430K-QS AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT	5035048441725	1000W	Design a L, Energia del colpo (EPTA 05/2009) 4.2J, potenza resa 650W, 0-4700 perc/min, sistema antivibrazioni attivo (AVC), 4.0Kg. **DOTAZIONE:** impugnatura laterale orientabile, valigetta.