ACCESSORI PER TASSELLATORI SDS PLUS

	CODICE	CODICE A BARRE	DESCRIZIONE
	D25304DH-XJ PERFORM PROTECT	5035048648773	Sistema aspirazione polveri per Tassellatori SDS-Plus con filtro HEPA, forature con max Ø fino a 26 mm e max profondità di foratura 180mm, Peso 1,4 Kg. **DOTAZIONE:** Sistema aspirazione polveri, Testata/Spazzola aspirazione utensili a batteria, Testata/Spazzola aspirazione utensili filo, Adattatore utensili a filo. **COMPATIBILITÀ:** DCH283, DCH323, DCH333, DCH334, D25333, D25334
	DWH079D-XJ PERFORM PROTECT	5035048705018	**Dispositivo pulizia filtro.** Collegando direttamente ad un aspiratore, il dispositivo di pulizia del filtro rimuove la polvere dal contenitore di raccolta detriti senza esporre l'utente a polvere nociva - Compatibilità con D25303DH e D25304DH - Compatibilità Airlock.
	DWH201D-XJ PERFORM PROTECT	5035048705407	**Sistema aspirazione polveri.** Raccoglie polvere e detriti durante la perforazione. Può essere utilizzato con un estrattore di polvere per la raccolta completa della polvere o da solo come collettore. Compatibilità con tutti i martelli e tassellatori SDS PLUS a filo e batteria - Compatibilità Airlock - 2 raccordi in dotazione.
	D25301D-XJ	5035048238462	Sistema telescopico di aspirazione di polveri e detriti per collegamento ad aspiratore, max diametro punta 16mm, profondità utile max 150mm, 1.2Kg. **DOTAZIONE:** impugnatura laterale antivibrazioni, adattatore per collare. **COMPATIBILITÀ:** Tutti i trapani e tassellatori SDS Plus (D25404K escluso)

	CODICE	CODICE A BARRE	VOLT	DESCRIZIONE
MARTELLI DEMO-PERFORATORI SDS MAX				
	D25481K-QS PERFORM PROTECT 9.4 m/s²	5035048648919	1050 W	40mm, Energia del colpo (EPTA 05/2009) 6.1J, 3150 perc/min, 540 giri/min, 5.9Kg, Max. capacità di foratura [Cemento] 40mm, Max. capacità di foratura [Corona] 100mm. **DOTAZIONE:** impugnatura laterale orientabile, valigetta.
	D25501K-QS	5035048236338	1100W	40mm, Energia del colpo (EPTA 05/2009) 8J, potenza resa 500W, 2740 perc/min , 210-415 giri/min, 6.1Kg. **DOTAZIONE:** impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta.
	D25601K-QS AVC PERFORM PROTECT 8.8 m/s²	5035048236598	1250W	45mm, Energia del colpo (EPTA 05/2009) 8J, potenza resa 615W, 1430-2840 perc/min, 210-415 giri/min, sistema antivibrazioni attivo (AVC) 6.8Kg. **DOTAZIONE:** impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta.
	D25604K-QS AVC UTC PERFORM PROTECT 8.8 m/s²	5035048691489	1250W	45mm, Energia del colpo 8,4J (EPTA 05/2009), potenza resa 615W, 210/415 giri/min, sistema antivibrazioni attivo (AVC). **DOTAZIONE:** impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta.
	D25733K-QS AVC UTC PERFORM PROTECT 8.8 m/s²	5035048667194	1600W	48mm, Energia del colpo13,3J (EPTA 05/2009), 1350/2705 giri/min, sistema antivibrazioni attivo (AVC). **DOTAZIONE:** impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta.
	D25773K-QS AVC UTC PERFORM PROTECT 9.6 m/s²	5035048667217	1700W	52mm, Energia del colpo 19,4J (EPTA 05/2009), 1105/2210 giri/min, sistema antivibrazioni attivo (AVC). **DOTAZIONE:** impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta.