UTENSILI A BATTERIA XR LITIO - PIATTAFORMA 54V XR FLEXVOLT

MARTELLO DEMOPERFORATORE SDS-MAX

	CODICE	CODICE A BARRE	VOLT	DESCRIZIONE	
	DCH481X2-QW PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048648995	54V	**Martello Demoperforatore** SDS-Max 54V XR FLEXVOLT 40 mm, energia del colpo 6.1J (EPTA 05/2009), velocità 540 giri/min, 3150 perc/min, 3 modalità di lavoro (rotazione, rotazione con percussione, percussione), Max. capacità di foratura [Cemento] 40 mm, Max. capacità di foratura [Corona] 100 mm, Vibrazioni 9.4 m/s², 5.4 Kg. **DOTAZIONE:** 2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale antivibrazione, Valigetta	
	DCH481N-XJ PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048658314	54V	**Martello Demoperforatore** SDS-Max 54V XR FLEXVOLT 40 mm, energia del colpo 6.1J (EPTA 05/2009) senza batteria e caricabatteria in valigetta.	
	DCH614X2-QW PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048722916	54V	**Martello Demoperforatore** SDS-Max 54V XR FLEXVOLT 45 mm, energia del colpo 10.5J (EPTA 05/2009), velocità 540 giri/min, 3150 perc/min, 3 modalità di lavoro (rotazione, rotazione con percussione, percussione), Max. capacità di foratura [Cemento] 45 mm, Max. capacità di foratura [Corona] 125 mm, sistema anti-vibrazioni attivo, Vibrazioni 8.8 m/s², 6.8 Kg. **DOTAZIONE:** 2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale antivibrazione, Valigetta	
	DCH614N-XJ PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048722855	54V	**Martello Demoperforatore** SDS-Max 54V XR FLEXVOLT, energia del colpo 10,5J (EPTA 05/2009) sistema anti-vibrazioni attivo, Vibrazioni 8.8 m/s², 3 modalità di lavoro, senza batterie e caricabatteria, in valigetta.	
	DCH733X2-QW PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048681855	54V	**Martello Demoperforatore** SDS-Max 54V XR FLEXVOLT 48 mm, energia del colpo 13.3J (EPTA 05/2009), velocità 355 giri/min, 2705 perc/min, 3 modalità di lavoro (rotazione, rotazione con percussione, percussione), Max. capacità di foratura [Cemento] 48 mm, Max. capacità di foratura [Corona] 125 mm, sistema anti-vibrazioni attivo, Vibrazioni 9.0 m/s², 8.5 Kg. **DOTAZIONE:** 2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale antivibrazione, Valigetta	
	DCH733N-XJ PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048681831	54V	**Martello Demoperforatore** SDS-Max 54V XR FLEXVOLT, energia del colpo 13,3J (EPTA 05/2009) sistema anti-vibrazioni attivo, Vibrazioni 9.0 m/s², 3 modalità di lavoro, senza batterie e caricabatteria in valigetta.	
	DCH773Y2-QW PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048715734	54V	**Martello Demoperforatore** SDS-Max 54V XR FLEXVOLT 52 mm, energia del colpo 19.4J (EPTA 05/2009), 3 modalità di lavoro (rotazione, rotazione con percussione, percussione), Max. capacità di foratura [Cemento] 52 mm, Max. capacità di foratura [Corona] 150 mm, sistema anti-vibrazioni attivo, Vibrazioni 10.1 m/s², 9.5 Kg. **DOTAZIONE:** 2 batterie XR FLEXVOLT 12.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale antivibrazione, Valigetta	
	DCH773N-XJ PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048715710	54V	**Martello demoperforatore** SDS-max 54V XR FLEXVOLT, energia del colpo 19,4J, sistema anti-vibrazioni attivo, Vibrazioni 10.1 m/s², 3 modalità di lavoro,senza batterie e caricabatteria, in valigetta.	