	CODICE	CODICE A BARRE	WATT	DESCRIZIONE
ELETTROREFILATORE				
	DWE6005-QS	5035048442449	590W	Elettrorefilatore 590W 16000 - 34000 giri/min, attacco utensile 6mm, max diametro fresa 29mm, regolazione max di profondità 22mm, 1.5Kg. **DOTAZIONE:** Base a forma di "D" , Pinze da 6mm, Tasto copiatore, Guida parallela, Chiave da 17mm, Adattatore per aspiratore.
ELETTROFRESATRICI				
	D26200-QS	5035048262238	900W	Elettrofresatrice compatta a base fissa, 16000÷27000 giri/min, diametro pinza 6÷8mm, max diametro fresa 36mm, regolazione max di profondità 55mm, 1.9Kg. **DOTAZIONE:** pinza 8mm, adattatore aspirazione, chiave di servizio 17mm, squadra laterale.
	D26204K-QS	5035048315781	900W	Kit formato da elettrofresatrice ad affondamento (D26203-QS) e adattatore per conversione a base fissa (D26200-QS). **DOTAZIONE:** pinza 8mm, 2 adattatori aspirazione, chiave di servizio 17mm, 2 squadre laterali, valigetta.
	DW615-QS	5011402294176	900W	8000÷24000 giri/min, diametro pinza 6÷8mm, max diametro fresa 36mm, max profondità di affondamento 55mm, regolazione profondità a 3 posizioni, dispositivo blocca-albero, 2.9Kg. **DOTAZIONE**: pinza 8mm e canotto guida Ø 17mm, chiave da 8mm e 17-13mm, adattatore per aspirazione, squadra laterale.
	DW621-QS	5011402274918	1100W	8000÷24000 giri/min, diametro pinza 6÷8mm, max diametro fresa 36mm, max profondità di affondamento 55mm, regolazione profondità a 3 posizioni, dispositivo blocca-albero, sistema integrato d'aspirazione, 3.1Kg. **DOTAZIONE**: pinza 8mm e canotto guida Ø 24mm, chiave da 8mm e 17-10mm, squadra laterale.
	DW625E-QS	5011402279371	2000W	8000÷20000 giri/min, diametro pinza 6÷12.7mm, max diametro fresa 50mm, max profondità di affondamento 80mm, regolazione profondità a 3 posizioni, dispositivo blocca-albero, 5.1Kg. **DOTAZIONE:** pinza 12mm e canotto guida Ø 30mm, chiave da 22mm, adattatore per aspirazione, squadra laterale.
ELETTROFRESATRICI PER LINGUETTE				
	DW682K-QS	5011402279500	600W	Velocità 10000 giri/min, diametro max taglio 100mm, max profondità fresatura 20mm, Larghezza intestatura 4mm, inclinazione di taglio 0°-90°, regolazioni pre-impostate per linguette misura 0/10/20, 3Kg. **DOTAZIONE:** fresa in TCT sacchetto raccogli-trucioli, chiave di servizio, adattatore per aspirazione 35mm, grasso, valigetta.