	CODICE	CODICE A BARRE	WATT	DESCRIZIONE
	DW625E-QS	5011402279371	2000W	8000÷20000 giri/min, diametro pinza 6÷12.7 mm, max diametro fresa 50 mm, max profondità di affondamento 80 mm, regolazione profondità a 3 posizioni, dispositivo blocca-albero, 5.1Kg. **DOTAZIONE:** pinza 12 mm e canotto guida Ø 30 mm, chiave da 22 mm, adattatore per aspirazione, squadra laterale.

ACCESSORI PER ELETTROFRESATRICI ED ELETTROREFILATORI

	CODICE	CODICE A BARRE	DW615-QS	DW621-QS	DW629-QS	DW624-QS	DW625E-QS	DW626-QS	DW609-QS	D26200 / D26203	DESCRIZIONE
PINZE DI SERRAGGIO											
	DE6272-XJ	5011402277773			●	●	●				Pinza da 6mm.
	DE6274-XJ	5011402277797			●	●	●				Pinza da 8mm.
	DE6275-XJ	5011402277803			●	●	●				Pinza da 9.5mm.
	DE6276-XJ	5011402277810			●	●	●				Pinza da 10mm.
	DE6277-XJ	5011402277827			●	●	●				Pinza da 12mm.
	DE6262-XJ	5035048142202						●			Pinza da 6mm.
	DE6260-XJ	5035048142189						●			Pinza da 8mm.
	DE6258-XJ	5035048142165						●			Pinza da 12mm.
	DE6950-XJ	5011402277940	●	●					●	●	Pinza da 6 mm con dado.
	DE6952-XJ	5011402277964	●	●					●	●	Pinza da 8 mm con dado.
CANOTTI GUIDA											
	DE6301-XJ	5011402277087			●	●	●				Porta-anello di copiatura mobile.
	DE6310-XJ	5011402277094			●	●	●				Canotto guida mobile, Ø est. 10 mm, Ø int. 8 mm (richiede DE6301).
	DE6324-XJ	5011402277100			●	●	●				Canotto guida mobile, Ø est. 24 mm, Ø int. 20 mm (richiede DE6301).
	DE6327-XJ	5011402277117			●	●	●				Canotto guida mobile, Ø est. 27 mm, Ø int. 24 mm (richiede DE6301).
	DE6427-XJ	5011402277148			●	●	●				Canotto guida fisso, Ø est. 27 mm, Ø int. 24mm.
	DE6430-XJ	5011402277155			●	●	●				Canotto guida fisso, Ø est. 30 mm, Ø int. 27mm.
	DE6910-XJ	5011402277353		●				●			Canotto guida fisso, Ø est. 10.8 mm, Ø int. 8mm.
	DE6917-XJ	5011402277384		●				●			Canotto guida fisso, Ø est. 17 mm, Ø int. 14mm.
	DE6927-XJ	5011402277407		●				●			Canotto guida fisso, Ø est. 27 mm, Ø int. 24mm.
	DE6930-XJ	5011402277414		●				●			Canotto guida fisso, Ø est. 30 mm, Ø int. 27mm.
	DE6940-XJ	5011402277421		●				●			Canotto guida fisso, Ø est. 40 mm, Ø int. 37mm.
	DE6961-XJ	5011402278664		●				●			Canotto guida fisso, Ø est. 10 mm, Ø int. 8mm.
	DE6989-XJ	5011402293292	●						●	●	Canotto guida fisso, Ø est. 17 mm, Ø int. 14mm.
	DE6990-XJ	5011402293308	●						●	●	Canotto guida fisso, Ø est. 24 mm, Ø int. 21mm.
	DE6991-XJ	5011402293315	●						●	●	Canotto guida fisso, Ø est. 27 mm, Ø int. 24mm.
	DE6992-XJ	5011402293322	●						●	●	Canotto guida fisso, Ø est. 30 mm, Ø int. 27mm.