	CODICE	CODICE A BARRE	WATT	DESCRIZIONE
PIALLETTI				
	DW680-QS	5011402291458	600W	Taglio max 2.5 mm, 15000 giri/min, larghezza piallatura 82 mm, profondità battuta 12 mm, lunghezza scarpa 290 mm, diametro tamburo 54 mm, regolazione taglio 0.1 mm, scarpa con 3 scanalature a V per smussature, sistema d'aspirazione integrato, 3.2Kg. **DOTAZIONE**: lame TCT reversibili, guida parallela, adattatore per aspirazione.
	D26500K-QS	5035048129432	1050W	Taglio max 4 mm, 13500 giri/min, larghezza piallatura 82 mm, profondità battuta 25 mm, lunghezza scarpa 320 mm, diametro tamburo 64 mm, regolazione taglio 0.1 mm, scarpa con 3 scanalature a V per smussature, sistema d'aspirazione integrato, 4Kg. **DOTAZIONE**: lame TCT reversibili, guida parallela, battuta laterale, raccordo aspirazione, estrattore trucioli, valigetta.

ACCESSORI PER PIALLETTI					
	CODICE	**CODICE A BARRE**	**D26500K-QS**	**D26501K-QS**	**DESCRIZIONE**
RACCORDI PER ASPIRAZIONE ESTERNA					
	DE2650-XJ	5035048137246	●	●	Sacchetto raccogli-trucioli.

	CODICE	CODICE A BARRE	WATT	DESCRIZIONE
ELETTROREFILATORE				
	DWE6005-QS	5035048442449	590W	Elettrorefilatore 590W 16000 - 34000 giri/min, attacco utensile 6 mm, max diametro fresa 29 mm, regolazione max di profondità 22 mm, 1.5Kg. **DOTAZIONE:** Base a forma di "D", Pinze da 6 mm, Tasto copiatore, Guida parallela, Chiave da 17 mm, Adattatore per aspiratore.
ELETTROFRESATRICI				
	D26200-QS	5035048262238	900W	Elettrofresatrice compatta a base fissa, 16000÷27000 giri/min, diametro pinza 6÷8 mm, max diametro fresa 36 mm, regolazione max di profondità 55 mm, 1.9Kg. **DOTAZIONE:** pinza 8 mm, adattatore aspirazione, chiave di servizio 17 mm, squadra laterale.
	D26204K-QS	5035048315781	900W	Kit formato da elettrofresatrice ad affondamento (D26203-QS) e adattatore per conversione a base fissa (D26200-QS). **DOTAZIONE:** pinza 8 mm, 2 adattatori aspirazione, chiave di servizio 17 mm, 2 squadre laterali, valigetta.
	DW615-QS	5011402294176	900W	8000÷24000 giri/min, diametro pinza 6÷8 mm, max diametro fresa 36 mm, max profondità di affondamento 55 mm, regolazione profondità a 3 posizioni, dispositivo blocca-albero, 2.9Kg. **DOTAZIONE**: pinza 8 mm e canotto guida Ø 17 mm, chiave da 8 mm e 17-13 mm, adattatore per aspirazione, squadra laterale.
	DW621-QS	5011402274918	1100W	8000÷24000 giri/min, diametro pinza 6÷8 mm, max diametro fresa 36 mm, max profondità di affondamento 55 mm, regolazione profondità a 3 posizioni, dispositivo blocca-albero, sistema integrato d'aspirazione, 3.1Kg. **DOTAZIONE**: pinza 8 mm e canotto guida Ø 24 mm, chiave da 8 mm e 17-10 mm, squadra laterale.