	CODICE	CODICE A BARRE	VOLT	DESCRIZIONE	
SEGA A BANCO					
	DCS7485T2-QW BRUSHLESS	5035048645789	54V	**Sega a banco** 210 mm 54V XR FLEXVOLT, diametro lama/foro 210/30 mm, 5800 Giri/min, max inclinazione lama -3/48°, max profondità taglio a 90°/45° 65/45 mm, max capacità di rifilatura (dx/sx) 610/318 mm, piano in fusione di alluminio 630x570 mm, 21.5Kg. **DOTAZIONE:** 2 batterie XR FLEXVOLT Litio da 6.0Ah, lama, Squadra goniometrica, chiavi di servizio, squadra parallela, Connessione aspiratore attacco 35 mm, spingipezzo, caricabatteria, borsa.	
	DCS7485N-XJ BRUSHLESS	5035048650868	54V	**Sega a banco** 210 mm 54V XR FLEXVOLT senza batterie e caricabatterie.	
COMPRESSORE					
	DCC1054T2-QW BRUSHLESS	5902013962656	54V	**Compressore 10 Litri** 54V XR FLEXVOLT. Motore BRUSHLESS. Potenza motore 0.4 Hp, Spostamento d'aria 48 litri/min, Portata d'aria a 7Bar 31 litri/min, Pompa senza olio, Regolatore di pressione OneTurn, Attacco universale da 1/4" (UE), Peso 11 Kg. **DOTAZIONE:** 2 batterie XR FLEXVOLT Litio 6.0Ah, caricabatterie.	
	DCC1054N-XJ BRUSHLESS	5902013962687	54V	**Compressore 10 Litri** 54V XR FLEXVOLT. motore BRUSHLESS senza batterie e caricabatterie.	
ASPIRATORI					
	DCV586MT2-QW PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048691793	54V	**Aspiratore Solidi/Liquidi** con omologazione per aspirazione polveri classe M (rimozione del 99,9% delle polveri con valore > 0.1 mg/m), capacità max 15 litri, sistema a doppio filtro con funzionamento alternato, pulizia automatica del filtro, possibilità di accensione/spegnimento tramite controllo remoto, cassa in polipropilene con spessore 4 mm, compatibilità per aggangio diretto a sistema **TSTAK**. **DOTAZIONE:** tubo flessibile da 2.5 m con diametro 35 mm, 2 batterie XR FLEXVOLT litio da 6.0Ah, caricabatterie.	
	DCV586MN-XJ PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048691779	54V	**Aspiratore Solidi/Liquidi** con omologazione per aspirazione polveri classe M. **DOTAZIONE:** tubo flessibile da 2.5 m con diametro 35 mm, senza batterie e caricabatterie.	
ACCESSORI PER UTENSILI XR FLEXVOLT 54V					
	D25304DH-XJ PERFORM PROTECT	5035048648773		**Sistema aspirazione polveri per Tassellatori SDS-Plus** con filtro HEPA. Sistema aspirazione polveri per Tassellatori SDS-Plus con filtro HEPA, forature con max Ø fino a 26 mm e max profondità di foratura 180 mm, Peso 1,4Kg. **DOTAZIONE:** Sistema aspirazione polveri, Testata/Spazzola aspirazione utensili a batteria, Testata/Spazzola aspirazione utensili filo, Adattatore utensili a filo. **COMPATIBILITÀ:** DCH283, DCH323, DCH333, DCH334, D25333, D25334	
	DWH079D-XJ PERFORM PROTECT	5035048705018		**Dispositivo pulizia filtro.** Collegando direttamente ad un aspiratore, il dispositivo di pulizia del filtro rimuove la polvere dal contenitore di raccolta detriti senza esporre l'utente a polvere nociva - **COMPATIBILITÀ:** D25303DH e D25304DH - Compatibilità Airlock	
	DWH201D-XJ PERFORM PROTECT	5035048705407		**Sistema aspirazione polveri.** Raccoglie polvere e detriti durante la perforazione. Può essere utilizzato con un estrattore di polvere per la raccolta completa della polvere o da solo come collettore. **COMPATIBILITÀ:** con tutti i martelli e tassellatori SDS PLUS a filo e batteria - Compatibilità Airlock - 2 raccordi in dotazione.	
	DCB500-QS	5035048643495	220V / 54V	**Adattatore 220V / 2x54V** XR FLEXVOLT, permette l'utilizzo della troncatrice radiale 305 mm DHS780 con la normale corrente alternata 220V. **COMPATIBILITÀ:** DHS780	
	DWP-CPACK5	5902013964216		**Tubo per compressore.** Ø 6x12mm. Lunghezza 5m.	