	CODICE	CODICE A BARRE	VOLT	DESCRIZIONE
TRONCATORE				
	DCS690X2-QW PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048680865	54V	**Troncatore** 54V XR FLEXVOLT 230 mm - ideale per taglio cemento e metallo - 5 posizioni di regolazione guardia di sicurezza - impugnature ergonomiche, 83 mm massima profondità di taglio - indicatore di sovraccarico - possibilità di taglio a umido con emissione acqua su entrambi i lati della lama - 6.600 giri/min. **DOTAZIONE:** 2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatteria, lama diamantata.
	DCS690N-XJ PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048669150	54V	**Troncatore** 54V XR FLEXVOLT 230 mm in scatola di cartone senza batteria e caricabatteria.
SCANALATRICE				
	DCG200T2-QW PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048705445	54V	**Scanalatrice** 54V XR FLEXVOLT motore BRUSHLESS, profondità di taglio 32 mm, ampiezza di taglio 35 mm, Freno elettronico, compatibile con sistema AirLock, Wireless Tool Control. **DOTAZIONE:** 2 batterie XR FV 54V 6.0Ah, caricabatteria, valigetta **TSTAK**.
	DCG200NT-XJ PERFORM PROTECT BRUSHLESS	5035048705438	54V	**Scanalatrice** 54V XR FLEXVOLT motore BRUSHLESS, profondità di taglio 32 mm, ampiezza di taglio 35 mm, Freno elettronico, compatibile con sistema AirLock, in valigetta **TSTAK** senza batterie e caricabatterie.
MISCELATORE				
	DCD240X2-QW BRUSHLESS	5035048668344	54V	**Miscelatore** a doppia impugnatura 54V XR FLEXVOLT, coppia serraggio 50Nm, velocità a vuoto 0-725 Giri/min, filetto attacco fruste M14, max Ø frusta 160 mm, peso 5.1 Kg. Regolazione velocità per un avvio regolare senza strappi e spruzzi. Idoneo per la miscelazione di intonaci, malte, stucchi, colle, resine, pitture, smalti e vernici. **DOTAZIONE:** 2 batterie XR FLEXVOLT Litio 9.0Ah, caricabatteria veloce XR 8Amp, frusta di miscelazione a turbina Ø 160 mm (discesa centrale), borsa in cordura.
	DCD240N-XJ BRUSHLESS	5035048668412	54V	**Miscelatore** a doppia impugnatura 54V XR FLEXVOLT, senza batteria e caricabatteria in scatola di cartone.
SEGHE ALLIGATOR E UNIVERSALI				
	DCS398T2-QW BRUSHLESS	5035048655719	54V	**Sega ALLIGATOR** 54V XR FLEXVOLT, Lama Poroton Classe 20, 2400 corse/min, lunghezza corsa 40 mm, lunghezza lama 430 mm, Arresto lama 0.2 Sec, 6.5Kg. **DOTAZIONE:** 2 batterie XR FLEXVOLT Litio da 6.0Ah, lama TCT per Poroton Classe 20, caricabatterie, chiave di servizio.
	DCS397T2-QW BRUSHLESS	5035048637371	54V	**Sega ALLIGATOR** 54V XR FLEXVOLT, Lama Poroton Classe 12, 2400 corse/min, lunghezza corsa 40 mm, lunghezza lama 430 mm, Arresto lama 0.2 Sec, 6.5Kg. **DOTAZIONE:** 2 batterie XR FLEXVOLT Litio da 6.0Ah, lama TCT per Poroton Classe 12, caricabatterie, chiave di servizio.
	DCS397N-XJ BRUSHLESS	5035048636756	54V	**Sega ALLIGATOR** 54V XR FLEXVOLT, senza lama, batteria e caricabatterie.
NEW	DCS389X2-QW BRUSHLESS	5035048736685	54V	**Sega Universale** 54V XR FLEXVOLT, 0-3000 corse/min, lunghezza corsa 28.6 mm, aggancio rapido della lama in 2 posizioni. **DOTAZIONE:** 2 batterie XR FLEXVOLT Litio da 9.0Ah, caricabatterie, valigetta.
	DCS389T2-QW BRUSHLESS	5035048736654	54V	**Sega Universale** 54V XR FLEXVOLT, 0-3000 corse/min, lunghezza corsa 28.6 mm, aggancio rapido della lama in 2 posizioni. **DOTAZIONE:** 2 batterie XR FLEXVOLT Litio da 6.0Ah, caricabatterie, valigetta.
NEW	DCS389NT-XJ BRUSHLESS	5035048736623	54V	**Sega Universale** 54V XR FLEXVOLT, in valigetta **TSTAK** senza batterie e cariabatterie.
SEGHE CIRCOLARI E AD AFFONDAMENTO				
NEW	DCS579X2-QW BRUSHLESS	5035048736449	54V	**Sega circolare** diametro 190 mm prof. 61 mm 54V XR FLEXVOLT, 5800 giri/min, diametro lama/foro 190/30 mm, max inclinazione testa 57°, max profondità taglio a 90°/45° 61/43 mm, max profondità taglio [con guida rettilinea] a 90°/45° 57/39 mm, scarpa in alluminio pressofuso per utilizzo con binari guida DWS5021/22/23. **DOTAZIONE:** 2 batterie 54V XR FLEXVOLT Litio da 9.0Ah, lama, guida parallela, chiave di servizio, adattatore per aspirazione, caricabatteria, **TSTAK**.