	CODICE	CODICE A BARRE	WATT	DESCRIZIONE
TRONCATRICI CON PIANETTO SUPERIORE				
	DW711-QS	5011402291762	1300W	Motore induzione, diametro lama/foro 260/30 mm, 2750 giri/min, max angolazione del piano dx/sx 50°/50°, max inclinazione testa sx 48°, larghezza/altezza di taglio ang 90°/incl 90° 125x55 mm / 140x40 mm, larghezza/altezza di taglio ang 45°/incl 90° 90x55 mm / 100x48 mm, larghezza/altezza di taglio ang 90°/incl 45° 130x50 mm / 140x20 mm, Max larghezza/altezza di taglio ang 45°/incl 45° 90x20 mm, Max. capacità di taglio incl. 90° [sega da banco] 50 mm, Max.capacità di rifilatura [destra/sinistra] 175/60 mm, 24Kg. **DOTAZIONE:** lama TCT 24 denti, protezione lama con aspirazione, chiavi di servizio, spingipezzo.
	D27113-QS XPS	5035048332818	1600W	Motore universale a spazzole, con sistema di tracciatura XPS, diametro lama/foro 305/30 mm, 3300 giri/min, angolatura piano a troncare 50° dx/sx, inclinazione max testa 48° dx, capacità di taglio ang. 90°/incl. 90° 160x85 mm, capacità di taglio ang. 90°/incl. 90° 25x120 mm, capacità di taglio ang. 45°/incl. 90° 160x55 mm, capacità di taglio ang. 90°/incl. 45° 110x85 mm, capacità di taglio ang. 45°/incl. 45° 155x55 mm, max capacità di taglio con pianetto 51 mm, 19.5Kg. **DOTAZIONE:** lama 60 denti, protezione lama con aspirazione, guida parallela per pianetto, spingipezzo, chiavi di servizio, morsetto.
TRONCATRICI RADIALI CON PIANETTO SUPERIORE				
	D27111-QS	5035048155455	1500W	Motore induzione, diametro lama/foro 305/30 mm, 3000 giri/min, max angolazione del piano dx/sx 60°/50°, max inclinazione testa 45°, larghezza/altezza di taglio ang 90°/incl 90° 220x90 mm / 220x90 mm, larghezza/altezza di taglio ang 45°/incl 90° 155x90 mm / 155x90 mm, larghezza/altezza di taglio ang 90°/incl 45° 220x50 mm / 220x50 mm, larghezza/altezza di taglio ang 45°/incl 45° 155x50 mm, Max. capacità di taglio incl. 90° [sega da banco] 51 mm, Max.capacità di rifilatura [destra/sinistra] 200mm/220 mm, 26Kg. **DOTAZIONE:** lama 60 denti, protezione lama con aspirazione, spingipezzo, chiave inglese, guida parallela, chiave di servizio.
	D27112-QS	5035048188385	1600W	Motore universale a spazzole, diametro lama/foro 305/30 mm, 3650 giri/min, max angolazione del piano dx/sx 60°/50°, max inclinazione testa 45°, larghezza/altezza di taglio ang 90°/incl 90° 285×90 mm / 285×90 mm, larghezza/altezza di taglio ang 45°/incl 90° 200×90 mm / 200×90 mm, larghezza/altezza di taglio ang 90°/incl 45° 285×50 mm / 285×50 mm, max larghezza/altezza di taglio ang 45°/incl 45° 200×50 mm, Max. capacità di taglio incl. 90° [sega da banco] 51 mm, Max.capacità di rifilatura [destra/sinistra] 200/220 mm, 23Kg. **DOTAZIONE:** lama 60 denti, protezione lama con aspirazione, spingipezzo, chiave inglese, guida parallela, chiave di servizio.