	CODICE	CODICE A BARRE	VOLT	DESCRIZIONE
NEW	DCS579T2-QW BRUSHLESS	5035048736418	54V	**Sega circolare** diametro 190 mm prof. 61 mm 54V XR FLEXVOLT, 5800 giri/min, diametro lama/foro 190/30 mm, max inclinazione testa 57°, max profondità taglio a 90°/45° 61/43 mm, max profondità taglio [con guida rettilinea] a 90°/45° 57/39 mm, scarpa in alluminio pressofuso per utilizzo con binari guida DWS5021/22/23. **DOTAZIONE:** 2 batterie 54V XR FLEXVOLT Litio da 6.0Ah, lama, guida parallela, chiave di servizio, adattatore per aspirazione, caricabatteria, **TSTAK**.
NEW	DCS579NT-XJ BRUSHLESS	5035048736388	54V	**Sega Universale** 54V XR FLEXVOLT, in valigetta **TSTAK** senza batterie e cariabatterie.
	DCS520T2-QW BRUSHLESS	5035048643006	54V	**Sega ad affondamento** diametro 165 mm prof. 86 mm 54V XR FLEXVOLT, 1750-5000 giri/min, diametro lama/foro 165/20 mm, max inclinazione testa 47°, max profondità taglio a 90°/45° 59/44 mm, max profondità taglio a 90°/45° [con guida rettilinea] 55/40 mm, scarpa in alluminio pressofuso per utilizzo con binari guida DWS5021/22/23, 5.1Kg. **DOTAZIONE:** 2 batterie 54V XR FLEXVOLT Litio da 6.0Ah, lama, caricabatteria, **TSTAK**.
	DCS520NT-XJ BRUSHLESS	5035048642986	54V	**Sega ad affondamento** 165 mm prof. 86 mm 54V XR FLEXVOLT senza batterie e caricabatterie in **TSTAK**.
	DCS520T2R-QW BRUSHLESS	5035048643020	54V	**Sega ad affondamento** 54V XR FLEXVOLT DCS520T2-QW + GUIDA 1,5mt DWS5022-XJ.
TRONCATRICI RADIALI				
	DCS777T2-QW BRUSHLESS XPS	5054905003432	54V	**Troncatrice radiale** 216 mm 54V XR FLEXVOLT + Sistema tracciatura XPS, diametro lama/foro 216/30 mm, 6300 giri/min, max angolazione del piano dx/sx 50°/50°, max angolazione testa sx 48°, larghezza/altezza di taglio ang 90°/incl 90° 270x62 mm / 270x60 mm, larghezza/altezza di taglio ang 45°/incl 90° 189x62 mm / 190x60 mm, larghezza/ altezza di taglio ang 90°/incl 45° 173x62 mm / 270x48 mm, larghezza/ altezza di taglio ang 45°/incl 45° 190x48 mm, Max. profondità di taglio 80 mm, 14Kg. **DOTAZIONE:** 2 batterie XR FLEXVOLT Litio da 6.0Ah, lama, morsetto, chiave di servizio, caricabatteria.
	DCS777N-XJ BRUSHLESS	5035048651087	54V	**Troncatrice radiale** 216 mm 54V XR FLEXVOLT + Sistema tracciatura XPS senza batterie e caricabatterie.
	DCS727T2-QW BRUSHLESS XPS	5035048708019	54V	**Troncatrice radiale** 250 mm 54V XR FLEXVOLT, a doppia inclinazione, + sistema di tracciatura XPS, diametro lama/ foro 250/30 mm, 4000 giri/min, Wireless Tool Control, max angolazione testa sx 48°, larghezza/altezza di taglio ang 90°/ incl 90° 305x77 mm, larghezza/altezza di taglio ang 45°/incl 90° 210x77 mm, larghezza/altezza di taglio ang 90°/incl 45° 305x50 mm, larghezza/ altezza di taglio ang 45°/incl 45° 210x50 mm, max capacità di taglio ad intestare 150mm. **DOTAZIONE:** 2 batterie XR FLEXVOLT Litio da 6.0Ah, lama, caricabatteria.
	DCS727N-XJ BRUSHLESS	5035048708002	54V	**Troncatrice radiale** 250 mm 54V XR FLEXVOLT + Sistema di tracciatura XPS, senza batterie e caricabatterie
	DHS780T2A-QW BRUSHLESS XPS	5035048644256	54V x 2	**Troncatrice radiale** 305 mm 2x54V XR FLEXVOLT + Sistema tracciatura XPS, DOPPIA ALIMENTAZIONE (2x54V / 220V), diametro lama/foro 305/30 mm, 3800 giri/min, max angolazione del piano dx/sx 60°/50°, max angolazione testa dx/sx 49°/49°, larghezza/altezza di taglio ang 90°/incl 90° 345x76 mm, larghezza/altezza di taglio ang 45°/ incl 90° 244x76 mm, larghezza/altezza di taglio ang 90°/incl 45° 345x44 mm, larghezza/altezza di taglio ang 45°/incl 45° 244x44 mm, max. capacità di taglio ad intestare 170 mm, 25,5Kg. **DOTAZIONE:** 2 batterie XR FLEXVOLT Litio da 6.0Ah, lama 60 denti, morsetto, chiave di servizio, adattatore corrente 220V, caricabatteria.
	DHS780N-XJ BRUSHLESS	5035048664506	54V x 2	**Troncatrice radiale** 305 mm XR FLEXVOLT + Sistema tracciatura XPS senza batterie, caricabatterie e adattatore corrente 220V.