	CODICE	CODICE A BARRE	WATT	DESCRIZIONE
TRONCATRICI				
TRONCATRICI RADIALI				
	DWS774-QS XPS	5035048614099	1400W	**Troncatrice radiale** con sistema tracciatura XPS. Motore universale a spazzole, diametro lama/foro 216/30 mm, 4500 giri/min, max angolazione piano dx/sx 48°/48°, max angolazione testa sx 48°, larghezza/altezza di taglio ang 90°/incl 90° 250x62 mm / 250x60 mm, larghezza/altezza taglio ang 45°/incl 90° 177x62 mm / 177x60 mm, Larghezza/altezza taglio ang 90°/ incl 45° 173x62 mm / 265x48 mm, larghezza/altezza taglio ang 45°/incl 45° 190x48 mm, Max. profondità taglio 70 mm, 12Kg. **DOTAZIONE:** Lama TCT, morsetto, bulloni per montaggio sul banco, chiave di servizio.
	DW712-QS	5035048111451	1600W	**Troncatrice radiale** 216 mm 1600W elettronica. Motore universale a spazzole, diametro lama/foro 216/30 mm, 3500÷4600 giri/min, max angolazione del piano dx/sx 60°/50°, max angolazione testa sx -2°/48°, larghezza/altezza di taglio ang 90°/incl 90° 300x70 mm / 300x70 mm, larghezza/ altezza di taglio ang 45°/incl 90° 212x70 mm / 212x70 mm, larghezza/altezza di taglio ang 90°/incl 45° 300x50 mm / 300x50 mm, Max larghezza/ altezza di taglio ang 45°/incl 45° 208x50 mm, Max. profondità di taglio 85 mm, 19.5Kg. **DOTAZIONE:** lama 24 denti, chiave di servizio.
	DWS771-QS XPS	5035048644850	1600W	**Troncatrice radiale** con sistema tracciatura XPS. Motore universale a spazzole, diametro lama/foro 216/30 mm, 2600÷5200 giri/min, max angolazione piano dx/sx 50°/50°, max angolazione testa sx 48°, larghezza/altezza taglio ang 90°/ incl 90° 270x62 mm / 270x60 mm, larghezza/altezza taglio ang 45°/incl 90° 189x62 mm / 190x60 mm, larghezza/altezza taglio ang 90°/incl 45° 173x62 mm / 270x48 mm, larghezza/ altezza taglio ang 45°/incl 45° 190x48 mm, Max. profondità di taglio 80 mm, 14Kg. **DOTAZIONE:** lama TCT denti, bulloni per montaggio sul banco, chiave di servizio.
	DWS777-QS	5035048633588	1800W	**Troncatrice radiale** con sistema tracciatura XPS. Motore universale a spazzole, diametro lama/foro 216/30 mm, 6300 giri/min, max angolazione piano dx/sx 50°/50°, max angolazione testa sx 48°, larghezza/altezza taglio ang 90°/incl 90° 270x62 mm / 270x60 mm, larghezza/altezza taglio ang 45°/incl 90° 189x62 mm / 190x60 mm, larghezza/altezza taglio ang 90°/ incl 45° 173x62 mm / 270x48 mm, larghezza/altezza taglio ang 45°/incl 45° 190x48 mm, Max. profondità di taglio 80 mm, 14Kg. **DOTAZIONE:** lama TCT, bulloni per montaggio sul banco, chiave di servizio.
	DWS727-QS XPS	5035048707159	1600W	**Troncatrice radiale** 1600W, a doppia inclinazione, motore universale a spazzole, con sistema di tracciatura XPS, diametro lama/foro 250/30 mm, 4000 giri/min., max angolazione testa sx 48°, larghezza/altezza di taglio ang 90°/ incl 90° 305x77 mm, larghezza/altezza di taglio ang 45°/ incl 90° 210x77 mm, larghezza/altezza di taglio ang 90°/ incl 45° 305x50 mm, larghezza/ altezza di taglio ang 45°/incl 45° 210x50 mm, max capacita di taglio ad intestare 150mm. **DOTAZIONE:** lama in dotazione
	DWS778-QS XPS	5035048399606	1850W	**Troncatrice radiale** Motore universale a spazzole, con sistema di tracciatura XPS, diametro lama/foro 250/30 mm, 4300 giri/ min, max angolazione del piano dx/sx 50°/50°, max angolazione testa sx 48°, larghezza/altezza di taglio ang 90°/incl 90° 305x85 mm /305x85 mm, larghezza/altezza di taglio ang 45°/incl 90° 215x85 mm / 215x85 mm, larghezza/altezza di taglio ang 90°/ incl 45° 305x45 mm / 305x45 mm, Max larghezza/altezza di taglio ang 45°/incl 45° 215x45 mm, Max. profondità di taglio 85 mm, 17,2Kg. **DOTAZIONE:** lama 40 denti, Morsetto, chiavi di servizio.
	DWS780-QS XPS	5035048332344	1675W	**Troncatrice radiale** A doppia inclinazione, Motore universale a spazzole, con sistema di tracciatura XPS, diametro lama/ foro 305/30 mm, 1900÷3800 giri/min, max angolazione del piano dx/sx 60°/50°, max inclinazione testa dx/sx 49°/49°, larghezza/altezza di taglio ang 90°/ incl 90° 303x110 mm / 345x76 mm, larghezza/altezza di taglio ang 45°/ incl 90° 268x63 mm / 345x44 mm, larghezza/altezza di taglio ang 90°/ incl 45° 211x112 mm / 244x76 mm, Max. larghezza/ altezza di taglio ang 45°/ incl 45° 212x76 mm, 24.8Kg. **DOTAZIONE:** lama 60 denti, chiave di servizio, sacchetto raccogli-polvere, morsetto.