


ALU PLUS

cod. ASPAL



Size 16,6x18 mm



VANTAGGI INSTALLATORE

- Facile da installare grazie ai fori per viti sulla guarnizione
- Facile da registrare grazie ad un unico pulsante di regolazione e al meccanismo basculante autolivellante che si adatta a tutti i tipi di pavimento

VANTAGGI UTENTE FINALE

- Abbattimento acustico 46 dB Rw
- Ottime prestazioni di tenuta aria, vento, fumo e luce
- Nessun intralcio a pavimento
- **Durata elevata della guarnizione**

Lunghezze disponibili a magazzino

430 mm (cod. FX: 29556143)
530 mm (cod. FX: 29556153)
630 mm (cod. FX: 29556163)
730 mm (cod. FX: 29556173)
830 mm (cod. FX: 29556183)
930 mm (cod. FX: 29556193)
1030 mm (cod. FX: 29556203)
1130 mm (cod. FX: 29556213)

Accorciabilità

50 mm, lunghezza 330 mm

150 mm per tutte le altre lunghezze lato opposto pulsante di spinta

Tipo di fissaggio

3F. con viti non incluse

Tipo di pulsante

1. Pulsante snodato in nylon
4. Pulsante in acciaio regolabile con cacciavite

Guarnizione

I. Acustica in materiale termoplastico antifiama co-estruso

Caratteristiche tecniche

Movimento basculante autolivellante.

- Corsa 14 mm;
- Molle in acciaio zincato e bielle di spinta in PA6 20% FV;
- Profili in alluminio in lega 6060 T6.

Certificazione

Certificazione acustica presso IFT di Rosenheim