

# Siltek S/6



La copertura di plastica robusta protegge completamente tutte le parti meccaniche.

*Heavy-duty plastic shrouds protect the internal mechanical parts.*



Pannello di controllo con 2 manometri di facile lettura.

*Control panel with 2 easy-to-read gauges*

Piccolo e maneggevole.  
*Small and easy to handle.*



Stabile grazie ai piedini in gomma.  
*Stable thanks to the use of rubber feet.*

## Siltek TB 6/1,5 HP



Gruppo pompante protetto dalla robusta struttura.

*Pump protected by sturdy casing.*

## Siltek TB 24/1,5 HP



Comandi centralizzati nel pannello di controllo.

*Commands grouped in control panel.*

## Siltek TB 50/1,5 HP



Gruppo pompante silenziosissimo da 1,5 Hp di potenza.

*Ultra-silent pump with 1,5 Hp power.*

Nome Name	Codice Code	Pump	AIR L	Hp/kW	n.	MAX bar/PSI	OIL	RPM	AIR l/min. / CFM	dB(A)	Volt/Hz	kg/lbs	LxPxH WxDxH	Codice a barre Ean code
		OL100	L	Hp/kW	n.	bar/PSI	OIL	RPM	l/min. / CFM	dB(A)	Volt/Hz	kg/lbs	LxPxH WxDxH	
Siltek S/6	B2BL104FNN288	OL100	6	1/0,75	2	8/116	NO	1450	105/3,7	59	230/50	17,1/37,7	380x380x385	8017750262932
Siltek TB 6/1,5 HP	B2BR304FNN556	OL150TB	6	1,5/1,1	2	8/116	NO	1450	160/5,6	59	230/50	20/44	445x435x410	8017750263007
Siltek TB 24/1,5 HP	B2CC304FNN557	OL150TB	24	1,5/1,1	2	8/116	NO	1450	160/5,6	59	230/50	24/52	580x250x580	8017750263014
Siltek TB 50/1,5 HP	B2DC304FNN558	OL150TB	50	1,5/1,1	2	8/116	NO	1450	160/5,6	59	230/50	30/67	720x330x650	8017750263021