



SUPER SBLOCCANTE Azione rapida

Penetra rapidamente e libera i pezzi con notevole efficacia. La sua formula è adatta anche nei casi difficili di grippaggio e ossidazione. È resistente all'acqua e può essere utilizzato su tutti i metalli e sulla maggior parte delle vernici di superficie. È efficace da -20°C a $+90^{\circ}\text{C}$ e questa formula è certificata H2 dalla NSF.

RACCOMANDATO PER: Dadi, bulloni, chiavistelli, catene, cuscinetti, cerniere, pulegge, condutture, nastri trasportatori, assi, utensili, paratoie...



INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE

Colore	Beige, leggermente torbido
Temperatura di utilizzo	Da -20°C a $+90^{\circ}\text{C}$
Densità relativa (liquido)	0.75 - 0.77
Idrosolubilità	Non miscelabile
Test d'usura 4 sfere (ASTM D-4172)	Cicatriziale profondo di 0.69 mm
Proprietà pressione estrema (ASTM D-3233)	521 kg
Test di durata di lubrificazione (ASTM D-5620A)	Durata: 1'34" a 136 kg
Proprietà anticorrosione (ASTM D-117)	30% in 72 ore
Registrazione NSF	Categoria H2, n°145375

